BS-2010核辐射专用探测器，广州个人辐射探测仪

产品名称	BS-2010核辐射专用探测器，广州个人辐射探测仪
公司名称	深圳市维安泰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维安泰 型号:BS2010
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马鞍山春和雅苑4栋1单位206
联系电话	0775-27811101 18938027397

产品详情

广东辐射检测仪，广州辐射测定报警仪，深圳个人辐射报警仪，惠州放射型辐射探测仪，上海辐射检测仪，北京辐射报警仪，核辐射超标检测仪，核辐射专业检测仪，核辐射报警仪，日本核辐射专业检测仪

bs2010 x、γ辐射个人剂量报警仪以经补偿gm计数管为探测器的多功能个人剂量测量仪。仪器采用低功耗单片机，体积小，灵敏度高，稳定性好，主要用来监测各种放射性场所的x、γ及硬β射线，可随身佩戴。近几年在环保、卫生、冶金、油田、钢铁、出入境检验检疫、探伤等行业运用非常广泛，是个人防护和测量累积剂量的优质仪器。

仪器特点 n 同时测量累积剂量和剂量率n
采用lcd液晶显示屏，背光功能，显示清晰 n
具有时钟功能，关机后时钟正常运行n 有声音和振动2种报警方式n
可设置剂量率报警阈值n 剂量率阈值报警功能n
电池欠压报警功能n 故障报警功能n
切断电源后能长时间保存累积剂量n 小巧轻便，适合野外操作n 内置电源
，usb充电端口，连接电脑即可充电

技术参数显 示
lcd液晶显示器外 壳 硬塑制探 测 器 gm计数管报警类别
阈值、过载、故障、电池欠压报警报警方式 声音+光+振动报警工作温度 -20°C~50°C相对湿度
90%（40°C）供点电源 内置充电电池功 耗 <5mw尺 寸 92×58×25(mm)重 量
120g(连电池)测量范围 剂量率：0.01usv/h~30msv/h累积剂量0~9999.99msv相对误差
≤±30%（10usv/h~30msv/h≤±10%）重复性 ≤10%能量范围
40kev～1.5mev（137cs归一≤20%，经补偿≤30%）防护报警响应时间 ≤1秒(在剂量率≥15 usv/h)

本产品的加工定制是是，品牌是维安泰，型号是BS2010，测量范围是剂量率：0.01uSv/h~30mSv/h，测量对象是辐射，测量精度是≤±30%（10uSv/h~30mSv/h≤±10%），尺寸是92×58×25(mm)（mm），重量

是120克（kg）