

# 伽马枪巡测仪--环保局采购检测仪现货供应/价格优

产品名称	伽马枪巡测仪--环保局采购检测仪现货供应/价格优
公司名称	郑州拓普仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TOP/突破 型号:88
公司地址	郑州市金水区丰乐五金机电城18号楼
联系电话	0371-55802160 18838054035

## 产品详情

top-sw88型 、 辐射剂量当量率仪是监测各种放射性工作场所 、 射线辐射剂量率的专用仪器。和国内同类仪器相比，该仪器具有更宽的剂量率测量范围，良好能量响应特性。该仪器广泛用于卫生、环保、冶金、石油、化工、放射性试验室、商检、各种放射性工作场所等需进行辐射环境与辐射防护检测的场合。

咨询电话：18339843905

### 、 辐射剂量当量率仪功能特点

高灵敏度，宽测量范围，良好的能量响应特性

高速低功耗微处理器单元

数字及标尺显示剂量率状态

\_\_ 数字式lcd液晶显示，高亮背光功能

\_ 内置800组剂量率储存数据，可随时查看，断电不丢失。

\_ usb数据接口，可将数据上传到计算机。

\_ 剂量率，累计剂量均可测量

\_ 剂量率阈值报警功能

\_ 阻塞报警功能

\_ 探测器故障报警功能

\_ 电池电量实时显示

\_ 全不锈钢壳体，适应野外作业

top-sw88型 、 辐射剂量当量率仪技术指标

\_ 探测器： 30 × 25mm，nai闪烁晶体

\_ 灵敏度：1 μsv/h 350cps

\_ 能量阈：35kev

\_ 测量范围：剂量率：0.01 ~ 500.00 μsv/h

\_ 累积剂量：0.00 μsv ~ 99999 μsv

\_ 能量范围：40kev ~ 3mev

\_ 能量响应： ± 30%(相对于137cs)

\_ 相对误差： ± 10%

\_ 测量时间：1~120秒可编程

\_ 报警阈：0.25、2.5、10、20、60(μsv/h)

\_ 显示单位：

剂量率：μsv/h、μgy/h、μr/h可选择

累计剂量：μsv

计数率：cps

\_ 电 源：2节标准1号电池

\_ 功 耗：整机耗电 120mw(不含显示器背光耗电)

\_ 重量尺寸：1.60kg(含电池)；42 × 23 × 15(cm)

郑州拓普仪表科技有限公司

联系人：张老师

电话：18339843905

e-mail: zztopy17@163.com

销售地址：郑州市金水区丰乐路3号

本产品的加工定制是否，品牌是TOP/突破，型号是88，测量范围是0.01 ~ 500.00 $\mu$ Sv/h，测量对象是X,Y, B,r射线，测量精度是0.00 $\mu$ Sv ~ 99999 $\mu$ Sv，分辨率是0.01，尺寸是420 × 230 × 150（mm），重量是1.60（kg），客户群体是军工厂/工厂车间/环保局/质监局/实验室