

原装进口福禄克Fluke700HTP-2 液压试压泵

产品名称	原装进口福禄克Fluke700HTP-2 液压试压泵
公司名称	佛山精微特仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:700HTP-2 材质:不锈钢
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 季华六路3号1区一座2120房
联系电话	86 0757 82094986 18675703897

产品详情

fluke 700htp-2 是一种手操作液压测试泵，用于产生高达 10000 psi/690 bar 的校准压力。它可与 fluke-700p09、700p29、700p30 和 700p31 等 fluke-700 系列高压模块一起使用。

适用于在通过参考端口与福禄克高压模块相连之后进行校准。700htp-2 将基于蒸馏水或去离子水的液压油用作高压输入设备（如压力变送器或压力表）的校准源。它们也可用于 fluke 717 压力校准器。

通过对可变泵行程进行调节，用户可改变每个行程输送的体积和压力集成式压力调节微调旋钮可进行精细压力调节。在执行压力校准与测试时，通过直接与压力模块连接可使两个单独装置合二为一。两个 1/4 in. npt 压力端口，一个用于参考（压力模块或压力表），另一个用于被测设备适用于 fluke-700prv 减压阀选件，该选件用于防止压力模块因过压而受到损坏

注意：为了将压力从被测设备端口施加到 fluke-700hth-1 软管套件等被测试校准装置，用户必须提供一条带适宜末端接头的软管。

包括：

1/4 in. npt 到 1/4 in. npt 转换接头，用于将泵体上的参考压力表端口连接到 fluke 700p29、p30 和 p31 压力模块上的 1/4 in. npt 阴螺纹接头。2 个 1/4 in. npt 阳螺纹到 1/4 in. bsp 阴螺纹转换接头1/4 in. npt “ t ” 形接头（已安装）使用说明书

机械和一般参数	
尺寸	尺寸：长 9. (155 mm)，
重量	1.29 lb (0.58
保修期	一年

材料	与液体接触、聚氨酯、
型号名称	描述
700htp-2	fluke 700htp-2 液压试压泵

本产品的品牌是福禄克/Fluke，型号是700HTP-2，材质是不锈钢，性能是耐磨，驱动方式是气动，原理是柱塞泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，压力是10000，重量是0.58（kg），体积是241x155x66，叶轮结构是片式，叶轮数目是3，材料是303不锈钢、铝、聚氨酯、PTFE、腈基橡胶和尼龙