

油田回注水专用阻垢剂 LVNON509

产品名称	油田回注水专用阻垢剂 LVNON509
公司名称	德州绿能水处理科技有限公司
价格	250.00/桶
规格参数	型号:LVNON509 用途:油田阻垢剂 品牌:绿能
公司地址	德州市德城区天衢工业园育英大街2518号
联系电话	18805346799 15953784666

产品详情

型号	LVNON509	用途	油田阻垢剂
品牌	绿能	类型	缓蚀阻垢剂
外观	无色或淡黄色液体	有效物质含量	30.0 (%)
含量	30 (%)	PH值使用范围	2.0
参考用量	60PPM	CAS	1

一、作用与用途

阻垢剂lvnon509由多种有机磷酸、特殊表面活性剂、增效剂等组成，对水中的ca²⁺、mg²⁺具有螯合作用，通过晶格畸变作用抑制垢的生成；对水中的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等均有良好的螯合分散作用。主要用于采油过程中地层和管线的阻垢、除垢作用，防止因结垢而造成的地层、管线的堵塞。阻垢剂具lvnon509有耐高温，耐碱、耐盐，在油层条件下稳定，使用剂量低等特点。

二、质量标准

项目	指标
外观	无色或浅黄色液体
固体含量%	30.0
ph值 (1%水溶液)	2.0 ± 1.5
密度 (20) g/cm ³	1.10

三、使用方法

将每天所需的阻垢剂lvnon509加入塑料加药桶（或箱）内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂连续加入。阻垢剂根据注水量，用量一般在10~50mg/l，具体加量应根据水质情况确定。

四、包装与储存

阻垢剂lvnon509用塑料桶包装，25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十个月。