

锅炉专用缓蚀阻垢剂 lvnnon503

产品名称	锅炉专用缓蚀阻垢剂 lvnnon503
公司名称	德州绿能水处理科技有限公司
价格	25.00/桶
规格参数	型号:lvnon503 用途:锅炉阻垢剂 品牌:绿能
公司地址	德州市德城区天衢工业园育英大街2518号
联系电话	18805346799 15953784666

产品详情

型号	lvnon503	用途	锅炉阻垢剂
品牌	绿能	类型	缓蚀阻垢剂
外观	琥珀色液体	有效物质含量	30 (%)
含量	40 (%)	PH值使用范围	5.0-7.0
参考用量	200ppm	CAS	2

一、性能与用途

锅炉专用缓蚀阻垢剂lvnon503是由有机膦酸和聚羧酸等高聚物组成的复合品，具有很高的缓蚀和阻垢性能，其耐温性特别好，可有效地应用于低压锅炉的炉内水处理。锅炉包括水暖、蒸汽、机车用锅炉等。锅炉专用缓蚀阻垢剂也lvnon503可用于海水淡化、蒸馏及汽车水箱等系统的缓蚀防垢。

二、使用方法

按每吨水加200g药剂的比例加入锅炉补充水中即可，使用时注意排污，要求每小时排污一次，每次5~10秒，如锅炉带垢运行可加大药剂用量，勤排污，运行10~20天后应停炉，人工把脱下的水垢清理干净，防止污垢堵塞管道，然后转入正常运行。有条件的可测炉水浓缩倍数，控制在10倍左右，其他参数按劳动部门有关规定调整（如炉水pH10~12等）。使用锅炉专用缓蚀阻垢剂lvnon503炉水pH最低不能低于7.0。

加药水箱应为塑料制品，水泥材料的水池应作防腐处理，否则易被药剂侵蚀，从而使水的硬度增加。

锅炉补充水的总硬度应控制在200mg/l以内，若硬度过高可用石灰法或其他方法降低硬度，否则锅炉专用缓蚀阻垢剂In-z-603的阻垢效果将受到影响。

三、包装与储存

锅炉专用缓蚀阻垢剂Innon503塑料桶包装，每桶25kg或根据用户要求而定。贮存于阴凉处，贮存期十二个月。

四、注意事项

锅炉专用缓蚀阻垢剂Innon503无毒，但为酸性液体，若接触皮肤应立即用大量清水冲洗。