

parameter (参数)	symbol (符号)	min. (最小值)	avg. (平均值)	max. (最大值)
typical lumens (光通量)		1500	1600	1700
color temperature (色温)	cct	2700	--	7000
color rendering index (显色指数)	ra	ra>80		
forward voltage (工作电压)	u	ac 85~265v/50~60hz		
power factor (功率因数)	cos	>0.9		
led luminous efficiency (led发光效率)	--	80lm/w		
effective light beam angle (有效光束角)	--	100 °		

三、absolute maximum rating(at ta=25 ° c)(极限参数)

parameter (参数)	symbol (符号)	ratings (数值)	units (单位)
power dissipation (功率)	pd	20	w
protection grade (防护等级)	ip	ip65	
led junction temperature (led结点温度)	tj	120	° c
operating temperature range (工作温度)	topr	-30 ° c to +35 ° c	
storage temperature range (储存温度)	tstg	-40 ° c to +100 ° c	
esd sensitivity	esd	2000v hbm	

使用说明

- 1、产品使用工作电压：ac 85v ~ 265v 50/60hz。勿超出工作电压范围。
- 2、贮存环境温度-650c ~ +500c.工作环境温度：-300c ~ +500c，最佳工作环境温度为-00c ~ +300c。
- 3、由于灯具有玻璃配件，在搬运，贮存的时候请注意轻拿轻放，勿重压。

安装说明

- 1、通过产品安装支架上的 10mm安装孔位可直接用螺丝固定与安装杆或者安装面上。
- 2、固定好产品上之后，可以将螺丝1a,1b调松，然后转换支架的角度，也就是相当于调节灯具的安装角度。
- 3、工作环境温度，贮存
- 4、安装灯具时，接线与接线处封闭好，防止漏电。
- 5、外接电源线时，必须采取相应的防水、漏水的措施。
- 6、该灯具使用时不能违反任何防火法规。
- 7、安装请找专业电工。

维护维修说明

- 1、维护维修前请确定已经断电。
- 2、定期对泛光灯的玻璃进行清洁，以保持灯具良好的透光性。
- 3、定期对泛光灯的外壳及散热器的灰尘进行清洁，以保持良好的散热性能。
- 4、注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁，最好用干抹布。

本产品的加工定制是是，品牌是华之杯，型号是2037-001-10WRGB，类型是大功率投射灯，防护等级是IP65，光源功率是3*3（W），电压是220（V），主要适用范围是广泛应用景观照明、喷泉照明、舞台投光、建筑物照明、广告牌照明、酒店、文化灯专门设施照明、酒吧、舞厅等