汽车衡、100吨地磅、地磅出租、码头磅

产品名称	汽车衡、100吨地磅、地磅出租、码头磅
公司名称	深圳市恒志福科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:XK3190 类型:电子地磅
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市福田区福民路石厦128号电话0755-3385884 6 配送部：深圳市
联系电话	86 0755 33858846/33858842/27584609

产品详情

欢迎来到恒志福电子秤公司——我们将为您提供优质、低价的电子秤产品，如果同样产品有比我们低的价格，请告诉我们，我们一定能让你满意！www.hengqichina.com

产品名称：数字式电子汽车衡/电子地上衡/电子磅/电子地秤/电子公磅/地磅编 号：2232-953型号：scs标准价格：0元/套促销价格：0元/套更新时间：2010.10.22出品单位：恒志福 点击查看大图片

产品描述： 一、产品简介 数字式电子汽车衡采用当今世界先进的数字式称重传感器和数字显示仪而设计的全电子模块化汽车衡。数字式秤重传感器采用数字技术，能对温度系数、非线性、滞后等进行自动化补偿；仪表功能丰富，存储功能强；秤台设计模块化、标准化、系列化，可以组成多种规格。整台汽车衡系统环境适应性强、计量性能优越、准确度高、长期稳定性好，安装调试维护方便。广泛用于冶金、矿山、机械、化工、港口、及公路货站等行业。 此产品是本公司推出的王牌产品，其基本配置为数字传

感器、数字仪表、数字接线盒，在产品性能和制作工艺都优于全模拟式配置，是未来衡器的发展趋势。

二、产品特点1、块化、标准化、系列化秤台，多单元组合。2、自动复位传力机构。3、数字信号输出，可远距离传输。4、环境适应性强：防潮、防腐、抗射频干扰。5、故障自诊断，称重数据记忆。6、多种存储功能：车号、皮重存储，货物分项累计和总累计存储。7、多种数据报表输出/自动打印。8、具有防二次雷击及防浪涌电压功能。四、产品组成简述标准配置：u型钢组焊全钢秤台+数字式称重传感电测系统+数字式称重显示仪表+接线盒等部件组成选配扩展：大屏幕、打印机、监控设备、红外系统、刷卡系统、称重数据管理系统、防人为作弊系统等主要部件概述：1、数字式传感器技术参数:

数字模块a/d码:	1000万
数字传感器最大输出量:	60000码
数字模块零点温度系数:	<±0.002%f.s/10°C
数字模块灵敏度温度系数:	<±0.002%f.s/10°C
传感器蠕变(30min):	<±0.002%f.s
传感器温度系数:	<±0.01%f.s/10°C
传感器综合精度:	<±0.02%f.s
数字模块使用温度范围:	-40°C～80°C
传感器编号范围:	(1～16)
零点输出:	<±0.1%f.s
安全过载:	150%f.s
密封等级:	ip68
推荐输入电压:	9—12v(dc)
最大输入电压:	25v(dc)
最大信号传输距离:	1200米
数据刷新速率:	10～200次/秒
数据传送数率:	9600～38400bps

2、数字式仪表技术参数:(d2002e)

型号	d2002e
标定零位调整能力	±100%f.s
置零范围	开机: ±4% ±10% ±20% ±40% ±100%f.s可选置零键: ± ±10% ±20%f.s 可选
自动零点跟踪范围	0.1-9.9d可选，出厂设置为0.1d
称重范围	-100%f.s—+100%f.s+9d
单位设定	t、kg、g可选
超载报警值	f.s+9d
非先性	<0.01%f.s
增益漂移	<6ppm/°C
零点漂移	<10ppm/°C
标定	全部采用键盘操作完成, 具有线性校正、自动角差调整和现场自动修改传感器编号
显示	6位vfd显示,字高0.8英寸,6个状态指示符.

显示范围	-99999—99999(不考虑小数点)
分度值	1-99共99档可选，可分两个量程段进行设
通讯接口	全部采用光电隔离,可同时接大屏幕和pc机大屏幕通讯方式 环可选大屏幕通讯方式:rs232和20ma电流环可选
打印接口	标准25针并行接口填充式、非填充式可选,非填充式单联、 日报表日期可以设定可连接仪表指定的打印机
数字键	0-9
功能键	20个(其中10个与数字键复合使用)
数据贮存	可贮存256条打印记录,256组车号,断电时数据保
电源	ac200—240v
使用温度	-10°C—60°C
储运温度	-25°C—55°C
相对湿度	≤90%rh
预热时间	15分钟

本产品的品牌是耀华，型号是XK3190，类型是电子地磅，铁路轨距是300*16000（mm），称量时车速是100（km/h），适用范围是所有行业