

上海诺建供应 防爆变压器 KSG-10kva 矿用变压器 控制变压器

产品名称	上海诺建供应 防爆变压器 KSG-10kva 矿用变压器 控制变压器
公司名称	上海诺建机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:4-50
公司地址	上海市奉贤区柘林镇郊南村三组
联系电话	13818367801 18939784648

产品详情

产品特点：

ksg型矿用隔爆型变压器的箱壳，系由钢板焊接制成，箱壳可经受8个大气压力的液压试验；箱盖与箱沿之间的接触面符合隔爆要求；箱盖由钢板制成，上面有两个电缆出线套，出线套内面放置橡胶垫圈，电缆穿过橡胶垫圈，旋紧出线圈后，可借橡胶垫圈压紧电缆以确保密封，所选用的电缆外径，必须与橡胶垫圈配合紧密，务使电缆能被压紧，完全密封，以保证个保性能；ksg型矿用隔爆型变压器的高压线圈，可接成星形接法，或三角形接法。相应的电源电压分别为380及220v，或400及230v（参看铭牌数据）。改接时需将变压器与电源断开，打开箱盖，在器身接线板上进行。

一．适用范围与用途

ksg-2.5、4.0/0.66型矿用隔爆型干式变压器（以下简称变压器）适用于煤矿井下有沼气煤尘的爆炸危险场所。在交流50hz/电压至660v的供电线路中/为煤电钻提供127v电源。

变压器按gb3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》gb3836.2-83《爆炸性环境防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》等有关标准设计。制造与检验。

本产品的电压比是690660380220127，电源相数是三相，额定功率是4-50，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海诺建，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是KSG，加工定制是是，应用范围是矿用