

有煤安MA认证（.质量免费保修三年）生产矿用防爆变压器

产品名称	有煤安MA认证（.质量免费保修三年）生产矿用防爆变压器
公司名称	上海定安电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:50
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄1号B-3幢
联系电话	13917271525

产品详情

ksg-4kva型矿用隔爆型干式变压器(可按客户要求定制)

ksg-2.5、4.0/0.66型矿用隔爆型干式变压器(可按客户要求定制)

一、适用范围:

ksg-2.5、4.0、10kva/0.66型矿用隔爆型干式变压器（以下简称变压器）适用于煤矿井下有沼气煤尘的爆炸危险场所。在交流50hz/电压至660v的供电线路中/为煤电钻提供127v电源。

变压器按gb3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》gb3836.2-83《爆炸性环境防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》等有关标准设计。制造与检验。

二、变压器照片:

三、产品特点:

ksg型矿用隔爆型变压器的箱壳，系由钢板焊接制成，箱壳可经受8个大气压力的液压试验；箱盖与箱沿之间的接触面符合隔爆要求；箱盖由钢板制成，上面有两个电缆出线套，出线套内面放置橡胶垫圈，电缆穿过橡胶垫圈，旋紧出线套后，可借橡胶垫圈压紧电缆以确保密封，所选用的电缆外径，必须与橡胶垫圈配合紧密，务使电缆能被压紧，完全密封，以保证个保性能；ksg型矿用隔爆型变压器的高压线圈，可接成星形接法，或三角形接法。相应的电源电压分别为380及220v，或400及230v（参看铭牌数据）。改接时需将变压器与电源断开，打开箱盖，在器身接线板上进行。

ksg-10kva矿用隔爆型干式变压器ksg矿用照明变压器ksg矿用防爆变压器ksg变压器ksg

本产品的电压比是660v/127V，电源相数是三相，额定功率是50，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是Schneider/施耐德，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是4，型号是KSG-4kva，是否提供加工定制是是，应用范围是矿用