

替换美国切割坡口机 切割

产品名称	替换美国切割坡口机 切割
公司名称	浙江澳太机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HYD80-2200 用途:切割
公司地址	温州市滨海园区三道十路
联系电话	0577-86829981 18757788789

产品详情

超大管径坡口机：标准产品目前已达管子内径2.2米，更大管径可定做。

本系列产品为轻便型外部安装切割坡口装置，具有重量轻、径向净空小、便于携带、使用方便等特点。广泛应用于天然气、食品、锅炉、制药、核电等行业管道安装工程，如西气东输工程。采用行星轮减速器减速，弧齿锥齿结构。机体为对开式圆环结构，可分为两瓣，安装于管线的任何位置，快速稳定。一次装夹，可同时实现切割、坡口加工。适用于各种等级的碳钢、不锈钢、合金钢、有色金属等管道、压力容器及蒸汽发生器进行安全快速的切割坡口加工。适用于各种等级的碳钢、不锈钢、合金钢、有色金属等切割加工。完全的冷切割，不影响管子材质。

管子直径范围: 10-2210mm;管子壁厚:3-100mm按驱动方式不同分类：电动式：isd-80，150，300，450，600，750，900，1240，1300，1500，2200数控式：skd-80，150，300，450，600，750，900，1050，1160，1240，1300，1500，2200

液压式：hyd-80，150，300，450，600，750，900，1050，1160，1240，1300，1500，2200

生产厂家能力：年产8000台,可以按照客户要求订做特殊型号

产品包装：木箱

产品用途：管道切割坡口加工

售后服务：质保一年

动力方式可选：电动、气动、液压、数控

非标产品可定做

本产品的品牌是澳太、Aotai，型号是HYD80-2200，用途是切割，工作形式是管焊，驱动形式是液动、电动，电流是交流（A），作用对象是金属，焊接原理是冷焊，动力形式是液动、电动，作用原理是逆变，样式是悬挂式，加工精度是精密，是否二手是全新，产品别名是管子切割坡口机