

# 耐磨钢板自动堆焊机 焊管

产品名称	耐磨钢板自动堆焊机 焊管
公司名称	张家港市润坤耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:RK-8 用途:焊管
公司地址	锦丰镇锦南路B15号
联系电话	15151569737

## 产品详情

选用直径 1.6- 3.2mm的国产或进口药芯、自保护药芯焊丝或实芯焊丝，对各种耐磨件进行明弧堆焊修复，焊后焊件应表面平整美观，设备连续堆焊能满足不低于24h的要求；该设备能够对t6、t8,1200 × 2000 mm、1500 × 3000mm等规格的普碳钢板上进行6+4、8+5的厚度堆焊，板材在堆焊过程及堆焊完毕后板材表面的水平必须保持在5-10mm的水平度；悬挂机头能够上下伸缩，在龙门架横臂上左右滑动行走，在焊接过程中能够自动排列焊道；送丝机带焊丝校直机构（进口送丝机）；采用逆变电源：该套设备配备有供方采用最新一代电力器件作为变频器元件研制的专利产品rk-8-1000逆变电源。该电源具备电压平稳特性、下降特性两种外特性，输出焊接电流平稳、焊弧飞溅小、装置高效节能，在堆焊过程中无出现断弧及严重气孔等不良现象。适用于各种耐磨件：加配焊枪摆动装置，可以根据需要人为的设定焊道宽度15 mm~100 mm，可以选用直径 $\phi$ 1.2mm、 $\phi$ 1.6mm、 $\phi$ 2.4mm、 $\phi$ 3.2mm的各种国产和进口药芯焊丝，实用性更强。焊件表面平整美观，更适合形状复杂的耐磨件。各种尺寸耐磨件均可修复；摆动器有三个自由度，龙门架有二个自由度，可实现耐磨件任意位置焊接；机头上可装有非接触式自动调高系统，焊炬与工件距离可自动调节；摆动器采用滚轴丝杠，步进电机，单片计算机控制，变频驱动，负载能力强，寿命长，调节方便，摆动宽度可达0—100mm；购买咨询：[www.szdhnmg.com](http://www.szdhnmg.com)

本产品的品牌是润坤，型号是RK-8，用途是焊管，工作形式是管焊，驱动形式是气动，电流是交流（A），作用对象是金属，焊接原理是对焊，动力形式是等离子，作用原理是逆变，样式是便携式，加工精度是精密，是否二手是全新，额定输入容量是50，负载持续率是100，产品别名是耐磨钢板自动堆焊机