车轮设备钢圈5°DC无内胎轻卡及乘用车专用

产品名称	车轮设备钢圈5°DC无内胎轻卡及乘用车专用
公司名称	江都东升机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 类型:车轮加工专机 型号:DSYG125/30
公司地址	大桥镇车站路
联系电话	0514-6445398 18952766999

产品详情

本机主要用于平板轮辋的冷滚压成型，可以加工轻型汽车、客车、轿车以及农业机械和小型工程机械用的轮辋，若配以相应的辅助模具及工装，亦可用于无内胎车轮和金属桶体的冷滚压加工。

[2] 技术参数及特点

1） 加工轮辋直径: 12′～16′

2） 加工轮辋宽度：2.5′～8′

3） 加工轮辋板厚：2.5 mm ~ 4 mm

4） 工作效率： ≥4件/分钟

5） 主轴有效装模长度：300mm

6） 滚压力： 200kn

7） 主轴转速： 约310转/分钟

8） 电器控制方式：plc控制

9）总功率： 55kw

10）外形尺寸：（l×w×h）2600×1500×3300

特点：

a）全钢焊接机身，经壁炉退应回火处理后，再经振动时效机二次去除焊接应力，确保机身永不变形。

b） 主轴孔采用精密数控镗床加工，同轴度错差控制有±0.01mm以下

c）独特的上悬壁梁固定式，下轴运动滚型方式（国家专利）。

d） 组合型导轮架机构，保证轮辋滚型时的摆动降到最低。

e）下轴及摆轴可有±1°

f） 自动喷淋系统，可使轮辋滚型时表面无划伤

g）自动多点润滑系统，可使各运动节点始终得到充分润滑

h） 稳定的液压系统中的液压油单独冷却，确保系统油温保持常温。

本产品的品牌是东升，类型是车轮加工专机，型号是DSYG125/30，主电机功率是60（kw），重量是7800（kg），动力类型是联合传动，适用行业是汽车、卡车及工程农业车轮，产品类型是全新，是否库存是否，是否提供加工定制是是