

# 12V500A直流电源 钽思那

产品名称	12V500A直流电源 钽思那
公司名称	上海钽思那电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:钽思那 型号:SNK-1250H
公司地址	青浦区朱家角镇沈砖路建新221号342室
联系电话	15316685702

## 产品详情

海钽思那电子科技有限公司为测试测量领域提供可靠，最全面的电源产品。考虑到不同行业对功能，性能和价格的要求，钽思那推出：线性电源和开关电源，单路和双路输出电源以及电压和电流的大范围选择。目前我们已经拥有成熟的技术，满足绝大多数的应用条件，如表面处理领域有:电解电源、电镀电源、铝箔腐蚀/化成电源电解电容测试电源；新光源领域：led 测试电源、led 老化电源、led 驱动电源测试电源；电子安装、教育、元器件测试、超负荷实验、电池产品测试等等

上海钽思那电子科技有限公司为测试测量领域提供可靠，

最全面的电源产品。考虑到不同行业对功能，性能和价格

的要求，钽思那推出：线性电源和开关电源，单路和双路输

出电源以及电压和电流的大范围选择。

目前我们已经拥有成熟的技术，满足绝大多数的应用条

件，如表面处理领域有:电解电源、电镀电源、铝箔腐蚀/

化成电源电解电容测试电源；新光源领域：led 测试电源、

led 老化电源、led 驱动电源测试电源；电子安装、教育、

元器件测试、超负荷实验、电池产品测试等等。

项目	参数
输入相数	1 2w+g

电压	ac220v/380v ± 10% 50hz/60hz(可定制)							
输出型号	snk-1225h	snk-3010h	snk-6050	snk-10h30	snk-15h30	snk-30h10	snk-60h05	snk-10hh03
输出电压	0-12.00	0-30v	0-60v	0-100v	0-150v	0-300v	0-600v	0-1000v
电压分辨率	0.01v	0.1v	0.1v	0.1v	0.1v	1v	1v	0.1v
电压稳定度	负载效应： < 1%直流输出额定值							
	源效应： < ± 0.3%直流输出电压额定值							
	时漂： < 1%额定值							
	温漂： < 0.04%额定值/度							
输出电流	0-250a	0-100a	0-50a	0-30a	0-20a	0-10a	0-5a	0-3a
电流分辨率	1a	0.1a	0.1a	0.1a	0.1a	0.01a	0.01a	0.01a
电流稳定度	负载效应： < 1%直流输出额定值							
	源效应： < ± 0.3%直流输出电压额定值							
	时漂： < 1%额定值							
输出功率	温漂： < 0.04%额定值/度							
	3kw							
纹波及杂讯	电压纹波： 1%直流输出额定值 (5hz ~ 1mhz)							
	电流纹波： 1%直流输出额定值 (5hz ~ 1mhz)							
控制和显示效率	90% (功率因数 0.95 以上)							
启动/停止	本地、远程 (选配)							
电流	恒压限压控制, 3 1/2 位显示, 0-10v 或 4-20ma 模拟量控制 (选配)							
电压	恒流限流控制, 3 1/2 位显示, 0-10v 或 4-20ma 模拟量控制 (选配)							
其他参数								
保护	具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能							
冷却	风冷							
环境要求	室内使用, -10 ~ 45 , 相对湿度 < 90%未凝结水滴 (25 )							
机箱尺寸	(w*d*h) 380*380*150				(w*d*h) 485*500*150			435*500
(单位 mm)								
重量	约 20kg							

本产品的加工定制是是, 品牌是钡思那, 型号是SNK-1250H, 输入电压是220VAC, 输出电压是0-12V, 输出功率是6kw, 工作效率是80%, 产品认证是CE