

南通货源 聚氯乙烯乳液干燥机/干燥设备/喷塔干燥机/烘干设备

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 南通货源 聚氯乙烯乳液干燥机/干燥设备/喷塔干燥机/烘干设备 |
| 公司名称 | 南通磐宇干燥设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:磐宇干燥 雾化型式:高速离心雾化 |
| 公司地址 | 江苏 海安县 曲塘镇刘圩村一组 |
| 联系电话 | 051388796066 18252897977 |

产品详情

加工定制：是

适用物料：糊状物料 悬浮液
乳浊液

蒸发能力：50 (/h)

品牌：磐宇干燥

应用领域：食品 化工 制药等

雾化型式：高速离心雾化

型号：lpg

| | |
|-------------------------------|---|
| | |
| | |
| | 空气通过加热器转化为热空气，进入装置在配器，然后均匀的进入干燥室，并呈螺旋状转在干燥室顶部的离心雾化器，使料液雾化成极空气并流接触，水份迅速蒸发，在极短的时间燥塔底部和旋风分离器排出，废气由风机抽出经雾化后，表面积大大增加，在热风气流中瞬份，完成干燥时间仅需5-15秒。特别适用于热物料色、香、味。 |
| 所得产品粒度均匀，流动性、速溶性良好，产品纯度高，质量好。 | |

操作简单稳定，调节控制方便，容易实现自动化作业。

生产过程简化，操作环境卫生条件优越，能避免干燥过程中的粉尘。

| | lpg-5 | lpg-25 | lpg-50 | lpg-100 | lpg-150 | lpg-200 | lpg-500 | lpg-800 | lpg-1000 | lpg-2000 | lpg-3000 |
|---------------|--------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 入口温度() | 140-350自控 | | | | | | | | | | |
| 出口温度() | 80-90 | | | | | | | | | | |
| 喷雾形式 | 高速离心雾化器(机械传动或无级变频调速可供选择) | | | | | | | | | | |
| 水份蒸发(kg / h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 200 | 3000 |
| 雾化器转速 | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | | 16000 | | 12000-13000 | | 11000-1 | |
| 雾化盘直径(rp m) | 60 | | 120 | | 150 | | | 180-210 | | 根据工艺 | |
| 电加热最大功率(kw) | 8 | 31.5 | 120 | 81 | 99 | | | | | | |
| 干粉回收率(%) | 95 | | | | | | | | | | |
| 占地长度(m) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | | |
| 占地宽度(m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 根据工艺流程，厂 | |
| 塔体高度(m) | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | | |
| 喷头吊装高度(m) | -- | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | | |

注：水分蒸发量与物料的特性,含固量及热风进出口温度有关。用户可根据当地能源情况选定加热方式,根据物料。

| | |
|---------|--|
| 化学工业: | 氟化钠(钾)、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、硫酸剂、氨 |
| 塑料树脂: | ab, abs乳液、尿醛树脂、酚醛树脂、密胶(脲)甲醛树脂、聚乙烯、聚氯乙烯等。 |
| 食品工业: | 富脂奶粉、酪朊、可可奶粉、代乳粉、蛋清(黄)。 |
| 食物及植物汁: | 燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料、肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解物等。 |
| 糖类: | 玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。 |
| 陶瓷: | 氧化铝、瓷砖材料、氧化镁、滑石等。 |

| | | | |
|-----|----|-----|------|
| 鸡蛋粉 | 酱油 | 中药 | 粉末油脂 |
| 氧化铝 | 颜料 | pvc | 石蜡 |

| | | |
|--|---------|---------|
| | 1.空气过滤器 | 6.泵 |
| | 2.加热器 | 7.喷头 |
| | 3.热风分配器 | 8.旋风分离器 |
| | 4.干燥室 | 9.风机 |
| | 5.过滤室 | 10.料液槽 |

1.过滤器 2.送风机 3.加热器(电、蒸汽、燃油、煤) 4.料槽 5.供料泵 6.雾化器 7.干燥塔
8.一级收尘器(旋风分离器) 9.二级收尘器(旋风分离器,袋滤器) 10.引风机
11.湿式除尘器(水沫除尘器、文丘里)

| 尺寸 | a | b | c | d | e1 | e2 | f | g |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| lpg-25 | 1290 | 3410 | 4260 | 1800 | 1200 | 1200 | 1000 | 1700 |
| lpg-50 | 1730 | 4245 | 5100 | 2133 | 1640 | 1640 | 1250 | 1750 |
| lpg-100 | 2500 | 5300 | 6000 | 2560 | 2100 | 2100 | 1750 | 1930 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| lpg-150 | 2800 | 6000 | 7000 | 2860 | 2180 | 2180 | 1970 | 2080 |
| lpg-200 | 2800 | 6600 | 7300 | 3200 | 2300 | 2300 | 2210 | 2250 |
| lpg-300 | 2800 | 8000 | 8700 | 3700 | 2800 | 2800 | 2520 | 2400 |

本产品的加工定制是是，品牌是磐宇干燥，雾化型式是高速离心雾化，适用物料是糊状物料悬浮液乳浊液，应用领域是食品化工等等，型号是LPG，蒸发能力是50 (/h)，干燥塔直径是60 (m)，进风温度是140-350 ()，外形尺寸是不等 (m)，高度是1.75 (m)，重量是不等 (kg)，规格是LPG