

特氟龙高温布，高温焊布 恒鑫

产品名称	特氟龙高温布，高温焊布 恒鑫
公司名称	常州恒鑫复合材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒鑫 型号:9025
公司地址	常州市新北区府琛商务广场2幢1137室
联系电话	86-052382806688/82806088/82818787 13655262688

产品详情

用优质进口玻璃纤维为编织材料，进行平纹，斜纹，缎纹或采用其它织法编织成高级玻璃纤维布基材，再经独特的工艺技术，反复充分浸渍，涂覆优质特氟龙树脂，生产各种厚度多种超宽的耐高温漆布。

主要特点：耐气候性:可从 - 60 ---- + 300 的广泛温度范围内长期使用，并对 ptfе 氟树脂涂层高温布，在 + 300 高温下连续放置 200 天进行老化测试，不但强度不会降低而且重量也不会减少。反之在 - 180 超低温情况下不老化龟裂，并能保持原有的柔软性，它并可在 + 360 超高温情况下工作 120小时不老化、龟裂、柔软性良好。

非粘着性:浆糊、粘性树脂、有机涂料等几乎所有有粘性物质，都可轻易地从 ptfе 氟树脂涂层高温布表面中清涂。

机械特性:ptfе 氟树脂涂层高温布表面能承受压缩负荷 200kg/cm² 后基本不会变形、缺卷。具有优越极低的摩擦系数，极佳的尺寸稳定性抗拉伸长率 5 %。

电绝缘性: ptfе 氟树脂涂层高温布具有独特的电气绝缘性，介电常数 2.6、介电损耗正切在 0.0025 以下。

耐药剂性:可低耐几乎差不多所有药剂物品的腐蚀。 ptfе 氟树脂涂层高温布在强酸、强碱条件下，不老化不变形。

主要应用范围: 抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。 塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带。 电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。 耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。 微波垫片、烤炉片、食品烘干； 粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。 压敏胶带基布。 建筑膜材：各种运动场所的顶蓬、车站亭蓬、阳伞、景观蓬等。用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。 柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片。 特殊加工后可制作“防静电布”。

本产品的加工定制是是，品牌是桓鑫，型号是9025，别名是铁氟龙高温布，用途是层压机高温布，规格是3100