

## SRZ钢制型加热器、散热器(尺寸大小、制热量可定制)

产品名称	SRZ钢制型加热器、散热器(尺寸大小、制热量可定制)
公司名称	靖江市双虎空调设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:双虎 型号:SRZ
公司地址	靖江市孤山镇土桥村关东1号(住所)
联系电话	86-0523-88970138 13952623780

## 产品详情

### srz空气加热器

#### 一、概述

1:srz型是一种既适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的空气加热器，主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热，是热风装置中的主要设备。它在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用。

2:srz型空气加热器采用热介质可以为蒸汽或热水。srz型空气加热器蒸汽的工作压力为0.3~16公斤/平方厘米，热水温度可在130~70左右。

3:srz型空气加热器主要由顺空气流向的三排叉排列螺旋翅片管束组成，其翅片管均用21×2mm无缝钢管绕制上15×0.5mm的皱折钢带而成，呈螺旋状，片距有5mm-大“d”，6mm-中“z”、8mm-小“x”三种共三十八种规格。

二、结构特点1、结构紧凑：srz型空气加热器采用无缝钢管绕制上皱折钢带而成，呈螺旋状，片距只有5~8mm；sr1型空气加热器采用钢管铝翅片管束，接触紧密，散热性能好。

2、节约成本：srz型空气加热器的价格远低于热风炉的价格，其性能价格比高。

3、精心加工：先进的加工技术，严格的质保体系，严格组织、精心加工。

4、便于安装：安装、使用、维护简单方面，劳动强度低。

5、铜管外绕钢带或铜带，结合紧密，可用在干燥器、循环水冷却系统。

#### 三、型号含义

型号：按通风正截面长度尺寸分米数的化整 × 通风正截面宽度尺寸分米数的化整，如通风正截面的长为1505mm，宽为1001，大型，片距为5mm，则为srz-15 × 10(d)。

本产品的加工定制是是，品牌是双虎，型号是SRZ，别名是散热器，用途是空气预热加热