

勤卓品牌LED配件专用高低温试验箱恒温恒湿试验装置

产品名称	勤卓品牌LED配件专用高低温试验箱恒温恒湿试验装置
公司名称	东莞市勤卓环境测试设备有限公司
价格	26500.00/25500
规格参数	型号:HK-80 品牌:勤卓环测科技
公司地址	东莞市横沥镇三江工业区1路10号3号楼
联系电话	86-076982205757 13925754292

产品详情

配件专用高低温试验箱高低温试验箱

可以准确地模拟低温、高温、高温低温循环复杂的自然状环境，适用于电子、塑胶、led节能灯，医疗产品、电容、电阻、各类材料、汽车配件、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测，提高您产品的质量，让您的客户满意！ 多样化的规格，可根据您的要求非标定做！

一. 设备性能

1-1内尺寸

450 * 400 * 350mm (w * h * d)

1-2外尺寸(约)

700 * 750 * 600mm (w * h * d)

1-3温度范围

-40 ~ 150 (气冷式)

1-4降温速率

20 ~ -40 / 50 min (空载下)

1-5升温速率

0 ~ +100 /30 min(空载下)

1-6温度稳定度

± 0.5

1-7温度偏差

± 2.0

根据市场信息与丰富的研发经验，我们用心设计

二. 结构设计

2-1. 内外箱材质

测试区内箱不锈钢板 (sus # 304) , 不锈钢。

2-2. 外箱灯源

高亮度照明灯

2-3. 同温层结构设计

有效避免箱体顶部凝结之专利技术(),

2-4. 观测视窗

观察试品使用 (w*1 28 * 35 cm),

2-5. 窗口防汗设计

采电热器装置，防止水气凝结 (40 w),

2-6. 测试孔

可外接测试电源线及信号用 (5.0 cm),

2-7. 机台滑轮

采滑轮移动调整摆放位置与强力螺栓固定位置(200kg / 轮),

2-8. 保温层

保温绝缘层耐燃防火 pu + 隔热玻璃棉(保温层厚 10.0 cm),

2-9. 箱内盘架

可活动调整栅盘架与不锈钢条状栅盘二只(盘架每间格 5.0 cm).

2-10. 箱 门

采双道隔热气密迫紧,有效隔绝外部温度泄漏.

公司产品可选标准尺寸

型号

温度范围

内箱尺寸 (w*h*d)

外箱尺寸 (w*h*d)

hk-63t

0~150

400*450*350mm

800*650*600mm

ck-80t

-20~150

400*500*400mm

1020*1600*870mm

lk-120t

-40~150

500*600*400mm

1020*1700*870mm

uk-150t

-60~150

500*600*500mm

1020*1700*970mm

jk-225t

-70~150

500*750*600mm

1020*1850*1070mm

ck-408t

600*850*800mm

1120*1950*1270mm

lk-800t

1000*1000*800mm

1520*2100*1270mm

uk-1000t

1000*1000*1000mm

1520*2100*1470mm

h:0~150 c:-20~150 l:-40~150 u:-60~150 j:-70~150

完善的售后服务，让您省心省事！

通告：尊敬的客户您好，由于公司产品规格型号众多，所标价格只做为参考，实际对应价格参数需联系我司客服人员进行确认。