

# 耐高温3\*6\*2.5拉伸系列轻触红头 白头贴片轻触开关

产品名称	耐高温3*6*2.5拉伸系列轻触红头 白头贴片轻触开关
公司名称	乐清市石帆钱旭电子厂
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:3*6*2.5拉伸贴片轻触开关
公司地址	乐清市石帆街道后屿村
联系电话	暂无

## 产品详情

触开关规格类型：			
		1、直插类/侧插类/贴片类/上支架/ 下支架/边二脚/长边四脚/对脚/中 二脚/方头/常闭/红头贴片	
		2、2x4 3x3 4x4 4.5x4.5 3x6 6x6 12x12 防水型，带灯型，常闭型	
轻触开关产品配件分类：			
产品高度 (l)		4h, 4.3h,4.5h, 4.8h, 5h ,5.5h, 6h ,6.5h ,7h ,7.5h.,8h, 8.5h, 9h, 9.5h, 10h, 10.5h, 11h, 11.5h, 12h, 12.5h, 13h,13.5h, 14h, 14.5h 15h , 16h,17h,18h,19h	
面板		1.铁面板， 2.铜面板，3.塑料面板	
弹片克力		1、 100g ± 20g 2、 180g ± 20g 3、 260g ± 20g 4、 320g ± 20g  5、 520g ± 20g	
		轻触开关系列主要技术指 标	
使用温度范围	-25 ~ +85	耐压	av 250v(50hz)/min
额定负荷	dc 12v 0.1a	动作力	1.3 ± 0.5n
接触电阻	0.03	寿命	100000次
绝缘电阻	100m		注：高度尺寸可按用户要

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是3\*6\*2.5拉伸贴片轻触开关，种类是轻触式，额定电压是12（V），额定电流是50m（A），接触电阻是0.03（），绝缘电阻是100（M），产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是低价