

HID氙气灯超薄套装 促销！！！！

产品名称	HID氙气灯超薄套装 促销！！！！
公司名称	广州市元岗汽车配件市场彩虹汽配经营部
价格	面议
规格参数	品牌:中性 类型:单氙气灯
公司地址	中国 广东 广州 天河区 天源路50-60号元岗汽配市场自编B2栋25
联系电话	86 020 37084672 13650809177

产品详情

厂家低价供应高性价比的hid灯,品牌可根据可户需要提供oem加工,价格低廉,质量稳定,安定器可根据用户需求搭配,该推广产品适合出口. 欢迎国内外贸易公司洽谈联系.

这款超薄款直流安定器套装超
低价格推广,只求赚取人气. 不同型号灯泡、色温和安定器价位不同,根据您的需求具体请联系旺旺或qq:747322665 期待与您合作！！！！！！！！

[性能参数]耗电量: 35w (原车灯为60w, 省电40%)

光通量: 2500—3500lm (取决于灯泡的色温)

正常使用: 3000小时以上 (相当于传统卤素灯的10倍)

温度: -40 —105

色温: 3000k—30000k ;

管压: 85v ± 15v ;

线材：耐温、耐高压硅胶阻燃线；

外罩玻璃：uv-cat抗紫外线石英玻璃；

发光方式：氙气气体互相碰撞产生电弧发光。

型号:h1 h3 h7 h8 h9 h10 h11 9004 9005 9006 9007 880 881 d1 d2 d4 h4/l h4/h 9004-2 9007-2 h13-2
h4双管 9004双管 9007双管 一管双灯 摩托车灯 等等

色温:3000k 4300k 6000k 8000k 10000k 15000k 30000k 黄金光 粉红 紫色 绿色 蓝色 等等 氙气灯的色温从3000k到30000k,其中6000k的色温与太阳光相似，但含较多的绿色与蓝色成份，因此呈现蓝白色光。这种蓝白色光大幅提高了道路标志和指示牌的亮度。

hid高出卤素灯三倍的亮度效率，对提升夜间及雾中驾驶视线清晰度有明显的效果。

高速启动：0.001秒内启动，1秒内达到额定亮度85%，冷灯5秒内稳定，热灯3秒内稳定。

高品质：采用进口德国设备及技术，无一般hid的色差、色衰等现象， 自带密封套采用双层保护,完全起到防水防尘作用.在雨天和道路深积水的情况下行车安定器及灯泡均可以正常工作。

安定器采用全面105度级以上高温环测，经历多年的全球市场与恶劣环境的考验，产品成熟，性能稳定。

氙气灯发射的光通量是卤素灯的3倍以上，同时电能转化为光能的效率也比卤素灯提高70%以上，所以氙气灯具有比较高的能量密度和光照强度，而运行电流仅为卤素灯的一半。汽车车灯亮度的提高也有效扩大了车前方的视觉范围，从而营造出更为安全的驾驶条件。 省电1/2,

卤素灯耗费60w以上的电力，氙气灯只需35w的电力。 由于氙气灯没有灯丝，因此就不会产生因灯丝断而报废的问题，使用寿命比卤素灯长得多，氙气灯使用寿命相当于汽车平均使用周期内的全部运行时间

。 氙气灯一旦发生故障不会瞬间熄灭，而是通过逐渐变暗的方式熄灭，使驾车者能在黑夜行车中赢得时间，紧急靠边停车。 氙气大灯不会产生多余的眩光，不会对迎面来车的驾驶者造成干扰

操作注意1、为了安全安装，请等待车和发动机完全冷却。2、安装前，请确认齿轮处于空挡（或停车位置）。3、请确保安装时开关闭合。4、小心不要被烫伤，特别是开关车灯时。5、小心不要摔打和划伤灯泡，不要用手指触摸灯泡，会造成污点。6、小心检测连接器，接口端、导线的连接。错误的连接会导致照明出现问题。7、在调整灯泡时，请不要让灯泡末端接触到大灯总成的内遮光罩。8、请在大灯的树脂或橡胶后盖上钻25mm的孔。9、连接灯泡和高压启动器时，不要接反正负极。10、连接安定器和电源时，不要接反正负极。 本店的质量方针：“以质量求生存、以创新求发展、以高品质满足顾客要求”。产品经质量技术监督部门检测均符合国家标准。本店宗旨：不求价格最低，但求质量最好，热忱欢迎全国汽配界新老朋友光临惠顾！

本产品的加工定制是是，品牌是中性，类型是单氙气灯，型号是H7，灯泡形式是h7(近光灯泡)，额定功率是35（W），额定电压是9-16（V），流明维持率是90（%），色度是6000K，寿命是3000（h）