

H4汽车大灯12V55W氙气灯HID汽车疝气灯套装一年免费换新

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | H4汽车大灯12V55W氙气灯HID汽车疝气灯套装一年免费换新 |
| 公司名称 | 中山市小榄镇光越照明电器厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 类型:双氙气灯 型号:H4 |
| 公司地址 | 广东 中山市 小榄镇盛丰合群一路22号首层 |
| 联系电话 | 076022283510 15019556887 |

产品详情

中山市小榄镇光越hid---领先技术，品质保证

中山市小榄镇光越照明电器厂生产的数字版hid氙气灯几乎涵盖了市场上所有的车型，hid灯泡型号有：

h系列：h1,h3,h3c,h4,h4-2,h4-3 (hi/lo) ,h4-4 (bi-xenon) ,h6,h7,h8,h9,h10,h11,h13,h13-2,h13-3 (hi/lo) ,h13-4bi-xenon)

900系列：9004 (hb1) ,9004-2,9004-3 (hi/lo) ,9004-4 (bi-xenon) ,9005 (hb3) ,9006 (hb4) ,9007 (hb5) ,9007-2,9007-3 (hi/lo) ,9007-4 (bi-xenon)

d系列：d1s,d1r,d1c,d2s,d2r,d2c,d4,880,881

色温：蓝色光、紫色光、粉红色光、绿色光、黄金光、3000k、4300k、5000k、6000k、8000k、10000k、12000k、15000k、25000k、30000k

规格：12v/25w、12v35w、12v/40w、12v/50w、12v/55w

24v/25w、24v35w、24v/40w、24v/50w、24v/55w

12v数字超薄安定器额定技术参数:

- 1、启动电压：dc 9 - 17v
- 2、工作电压: dc 8 - 18v
- 3、启动电流:小于4.5a
- 4、外形尺寸:119mmx 75mm x 32mm

电气性能：

- 1、工作温度: -40 --105
- 2、输出电压：ac 75--150v（交流方波有效值）
- 3、输出功率：35w \pm 0.5w
- 4、稳态工作电流：3.2a \pm 0.15a
- 5、工作效率：大于85%（输入电压dc 13.2v）
- 6、工作寿命:大于3000小时
- 7、点火脉冲电压：大于23kv
- 8、过压保护测试：在输入电压大于18v时，安定器自动停止工作，当电压恢复到17v以上时，产品自动重新启动。
- 9、欠压保护测试：在输入电压小于8v时，安定器自动停止工作，当电压恢复到9v以上时，产品自动重新启动
- 10、开路开关次数：大于100,000次以上（测试频率：0.5hz）
- 11、点灯开关次数：大于200,000次以上（测试频率：0.5hz）

本产品的品牌是光越，类型是双氙气灯，型号是H4，灯泡形式是h4(远近光灯泡)，额定功率是55（W），额定电压是12（V）