

ZA ZE石油化工流程泵 汽蚀性能高 通用性强 炼油 煤加工

产品名称	ZA ZE石油化工流程泵 汽蚀性能高 通用性强 炼油 煤加工
公司名称	崇川区博泉泵阀机械厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZA25-200 材质:不锈钢
公司地址	任港村贰组
联系电话	051368612212 13776927900

产品详情

型号model	叶轮形式	泵额定转速 n=2900r/minspeed		效率 % effic-ency	轴承架lk	汽蚀余量 npshm	比重=1density		比重=1.35d
		流量 qm3/ ncapa-city	扬程 mhead				电机功率及型号 motor power or model		
							kW		kW
za25-200	a	11.5	49	42	0	1.5	5.5	y132s1-2	7.5
	b	10.5	42				4	y112m-2	5.5
zao25-200	c	9	36				3	y100l-2	4
	d	7.5	28				2.2	y90l-2	3
	e	5.5	16				1.5	y90s-2	1.5
za25-250	a	10.5	80	28	2	1.2	11	y160m1-2	15
	b	9.7	68				7.5	y132s2-2	11
zao25-250	c	9	50				5.5	y132s1-2	11
	d	8.5	30						
	e						4	y112m-2	5.5
za25-315	a	18.5	130	28	2	1.2	30	y200l1-2	45
	b	17.5	115				30	y200l1-2	37
zao25-315	c	16	100				22	y180m-2	30
	d	14	90				18.5	y160l-2	30
	e	13	80				18.5	y160l-2	22
	f	11.5	67				15	y160m2-2	18.5
za40-160	a	26	83	52	2	3	5.5	y132s1-2	7.5
	b	25.6	29						
zao40-160	c	22	22				4	y112m-2	5.5
	d	20	16				2.2	y90l-2	3
za40-200	a	29	53	58	1	2.2	11	y160m1-2	15
	b	26	47				7.5	y132s2-2	11

zao40-200	c	22	39			5.5	y132s1-2	7.5
	d	18	20			4	y112m-2	5.5
za40-250	a	32	78	53	2.5	18.5	y160l-2	22
	b	30	72			15	y160m2-2	18.5
zao40-250	c	24						

本产品的品牌是上海，型号是ZA25-200，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，驱动方式是电动，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，泵口径是25（mm），电压是380（V），功率是5.57.511（w），必需汽蚀余量是0.6，扬程是42（m），转速是2900（r/m），效率是38，流量是11.5（m3/h），规格是ZA ZE