

安泰信 ADS1062C双通道彩色数字存储示波器 60M带宽 500M采样率

产品名称	安泰信 ADS1062C双通道彩色数字存储示波器 60M带宽 500M采样率
公司名称	深圳市宝安区沙井帆与航仪器设备经营部
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:ATTEN/安泰信 型号:ADS1062C
公司地址	广东深圳市宝安区松岗镇东方大道70号
联系电话	86 0755 61133967 13826516457

产品详情

ads1062c双通道彩色数字存储示波器

型号：ads1062c

品牌：安泰信(atten)

应用领域1.电子线路设计和调试2.工业控制、电源测量3.考察瞬时信号4.制造测试5.教育培训6.服务维修

产品重量:2.3kg

产品尺寸:305mm × 133mm × 154mm(l × w × h)

产品详细介绍

概述ads1000c系列产品采用超薄外观设计，体积小，大大减小桌面占用面积，净重仅2.3kg，携带更方便，使其在不同的操作环境中（如在实验室或在现场）都能高效率地工作。主流的外观设计保留了示波器的易用性、操作性；丰富的触发方式与强大的测量功能最大限度地提高工作效率，独特的数字滤波功能与丰富的数学运算满足您对信号处理的理需要。专业的ads1000c数字存储示波器不仅满足客户在功能上和性能上对示波器的苛刻要求，支持usb设备存储，用户还可通过u盘对软件进行升级，最大程度地满足了用户的需求；支持pictbridge直接打印，满足最广泛的打印需求。而且大大节省预算开支。特点·全新的超薄外观设计、体积小、携带更方便；·彩色tft lcd显示，波形显示更清晰、稳定；·丰富的触发功能：边沿、脉冲、视频、斜率、交替；·独特的数字滤波与波形录制功能；· pass/fail功能；· 3种光标模式，32种自动测量功能；· 5种触发功能：边沿、脉冲、视频、斜率、交替· 2组参考波形、20组普通波形、2

0组设置内部存储/调出；支持波形、设置、csv和位图文件u盘外部存储及调出；·手动、追踪、自动光标测量功能；·通道波形与fft波形同时分屏显示功能；·模拟通道的波形亮度及屏幕网格亮度可调；·弹出式菜单显示模式，用户操作更灵活、自然；·丰富的界面显示风格：经典、现代、传统、简洁；·独立通道控制、按键背光设计；·6位硬件频率计实时计数显示；·多种语言界面显示，中英文在线帮助系统；·标准配置接口：usb host：支持u盘存储并能通过u盘进行系统软件升级；usb device：支持pictbridge直接打印及与pc连接远程控制；rs-232。技术规格带宽：60mhz通道数：双通道+1个外触发通道最高实时采样率：单通500msa/s,双通道250msa/s等效采样率：50gsa/s存储深度：4k/ch上升时间：<5.8ns输入阻抗：1m ||17pf时基范围：5ns/div-50s/div，roll：100ms-50s/div垂直灵敏度：2mv-5v/div(1-2-5顺序)垂直分辨率：8bit显示：5.7寸彩色tft(320*234)lcd

本产品的类型是数字存储示波器，品牌是ATTEN/安泰信，型号是ADS1062C，通道数是2，带宽是60（MHz），采样率是500（GS/s），重量是3.2（kg），加工定制是是