

# 示波器 台式数字存储示波器 JC2022T 25M杭州精测

产品名称	示波器 台式数字存储示波器 JC2022T 25M杭州精测
公司名称	乐清市柳市立创计量设备商行
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:杭州精测 型号:JC2022T25M
公司地址	浙江乐清市柳市虎啸路106号
联系电话	86 577 27860618 13905876710

## 产品详情

### jc1000系列数字存储示波器

主要特性 超薄设计、体积小 高清晰度全屏彩色液晶显示 双通道：模拟带宽25-200mhz 实时采样250ms/s-1gs/s，等效采样率50gs/s 每通道4k的存储深度 边沿、视频、脉宽、延迟等多种触发功能 加、减、乘、除等数学运算功能 fft频谱分析功能，有 hanning,hamming,blackening,rectangle等多个分析窗 20种自动测量功能 十组波形及参数设置的存储和调出 垂直灵敏度：2mv/div-5v/div 时基扫描速度：1ns/div-50s/div 上升时间：14ns-1.8ns 电源：100-240v 45-65hz <30w 接口：标配 usb device选配 usb host支持u盘存储支持时钟显示 外形尺寸：120 × 285 × 158

型号	jc1022t	jc1042t	jc1062t	jc1062ta	jc1102ta	jc1152ta	jc1202ta
模拟带宽	25m	40m	60m	60m	100m	150m	200m
通道数	2						
实时采样率	500msa/s						
等效采样率	50gsa/s						
存储深度	4k每通道						
输入阻抗	1m ± 2%, 15pf ± 3pf						
最大输入电压	全部通道 400vrms max cati						
上升时间	14ns	8.7ns	5.8ns	5.8ns	3.5ns	2.3ns	1.8ns
时基范围	20ns-50s/div	5ns-50s/div			2ns-50s/div		1ns-50s/div
时基模式	y-t,x-y						

垂直灵敏度	2mv-5v/div
垂直分辨率	8bit
输入耦合	dc,ac,gnd
触发源	ch1,ch2,ext,ext/5,acline
触发模式	自动,常规,单次
触发方式	边沿(上升沿,下降沿),脉宽(<,=,>),视频(ntsc,pal,secam),延迟
触发耦合	dc,ac,高频抑制,低频抑制
带宽限制	无 20m
波形内插	sin(x)/x
光标测量	手动,自动,追踪
电压测量	vpp,vmax,vmin,vavg,vamp,vtop,vbase,vover,vpre
时间测量	freq,period,rise,fall,+width,-width,+duty,-duty,delay a,delay b
数学运算	加,减,乘,除,fft,反相
fft窗函数	hanning,hamming,blackman,rectangular 1024点
数字滤波	高通,低通,带阻,带通
获取方式	普通,平均,峰值检测,模拟
显示类型	点,矢量
菜单保持	2,5,10,20,无限
实时时钟	有,带日历
内部存储	10组测试波形,1组参考波形,10组设置,
外部存储	位图(bmp)存储, csv文件存储, 波形数据存储
波形录制	最大1000帧波形
菜单语言	简体中文,繁体中文,英语,日语,韩语,俄语,德语,法语,阿拉伯语,波兰语,葡萄牙语等
显示模式	正常,反相
硬件频率计	内嵌
接口	usb host,usb device,rs-232(可选)
显示屏	5.7寸彩色彩tft-lcd (320x240)
电源	电压100—240v/ac,频率:45—65hz,功耗:小于30va
外形尺寸	300(长)x 330(宽)x 145(高)
重量	5kg
附件	探头2根(1x,10x),电源线1根,使用手册1本,保修卡1张
自动测量功能	20种波形参数的自动 pass/fail功能对合格信号的范围进行设定,超出范围的信号为不合格,提高测试效率
波形录制功能	可对动态的波形进行录制和回放,可设置帧-帧的时间间隔,最大可录制1000帧波形
延迟扫描功能	采用双时基制的easyz高刷新率将波形的变化过程细致呈现
窗口扩展技术	完美扩展局部波形总揽全局
视频触发功能	满足不同电视制式(pal、ntsc、secam),通过视频触发,可显示指定行信号
滤波器	关闭 滤波器打开

### 数字滤波器功能

具有高通、低通、带通、带阻等多种滤波功能

本产品的类型是数字示波器，品牌是杭州精测，型号是JC2022T25M，通道数是2，带宽是25M40M60M60M100M150M200M（MHz），外形尺寸是300（长）x330（宽）x145（高）（mm），重量是5（kg），加工定制是是，规格是JC2022T,JC2042T,JC2062,JC2062TA,JC2102TA,JC1252TA,JC2202