

上海贸创MCCA-2双踪通用示波器

产品名称	上海贸创MCCA-2双踪通用示波器
公司名称	上海贸创电气有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:MC 型号:MCCA-2双踪通用示波器
公司地址	中国 上海市宝山区 上海市宝山区水产路2600弄67号101
联系电话	86 021 60510607/65893883 15800561319

产品详情

产品性能和技术指标		
内 容	mcca-2	
示波管	有效工作面	8 × 10div 1div=10mm
	加速电压	+3kv
	发光颜色	绿色
z轴输入	灵敏度	5v
	输入极性	低电平加亮
	频率范围	dc : 0-1mhz
	输入电阻	10k
	最大输入电压	50v (dc+acpeak)
垂直系统	带宽(-3db)	dc : 0-10mhz ac : 10hz-10mhz
	方式	ch1、 ch2、 alt、 chop、 add
	输入阻抗	1m ± 3% 25pf ± 5pf
	输入耦合	dc-gnd-ac
	极性反转	仅ch2
	最大输入电压	400v (dc+acpeak)
	偏转因数	5mv/div-5v/div ± 3%
微调比	2.5 : 1	
水平系统	时间因数	0.5s/div-0.2 μ s/div ± 3%
	微调比	2.5 : 1

触发系统	方式	auto、norm、tv、p-p auto
	触发源	int (ch1、 ch2、 vert mode)、 line、 ext
	斜率	正或负
	触发灵敏度	int : 1div、 ext : 0.3v、 vert mode : 2div、 p-p auto : 2div
	tv	2div
	最大输入电压	160v (dc+acpeak) 外触发输入
	输入阻抗	1m ± 3% 25pf ± 5pf
x-y工作	偏转因数	同垂直系统
	带宽(-3db)	dc : 0-1mhz ac : 10hz-1mhz
	相位差	3° (dc : 0-50khz)
校准源	探极校准	1khz ± 2% 0.5vp-p ± 2%对称方波
电源	电压范围	220v ± 10%
	频率	50hz ± 2hz
	最大功耗	40w
外形尺寸	重量	6.5kg
	宽 × 长 × 高	320 × 428 × 130mm
其它	提供附件	操作手册1本、备用保险丝1只、电源线1根、探头2根
上海贸创电气有限公司主网站 : www.65893883.com		

本产品的类型是双踪示波器，品牌是MC，型号是MCCA-2双踪通用示波器，通道数是2，带宽是DC : 0-1MHz (MHz)，加工定制是是