

单相电参数测试仪（上下限报警）单相电参数测量仪

产品名称	单相电参数测试仪（上下限报警） 单相电参数测量仪
公司名称	上海贸创电气有限公司
价格	面议
规格参数	类型:多功能功率测量仪表 品牌:上海贸创
公司地址	中国 上海市宝山区 上海市宝山区水产路2600弄67号101
联系电话	86 021 60510607/65893883 15800561319

产品详情

产品特点: u 四窗口同时显示:电压、电流、功率、功率因素/频率 u 所有测量均为真有效值trms u 自动量程 u 准确度:0.5级 u 对外界杂讯具有高免疫力 u 支持数据锁定 u 可设定上下限值报警功能 u 适用于生产线测试:如照明产品、家电产品、电机产品、电源产品等. 应用领域: u 家用电器的能耗测试 u 空调器的能耗测试 u 照明电器的功耗 u led灯具的功耗测试 u 电机及马达的测试 u 充电器及开关电源的测试 接线方式 单相 显示 4个led数码管窗口,7段led数码管 测量项目 电压v、电流a、有功功率w、功率因数pf、频率hz 测量形式 真有效值trms 电压量程 75v/150v/300v/600v ac (量程自动切换) 峰值电压:700v ac 电流量程 0.5a/2a/8a/20a ac(量程自动切换) 峰值电流:26a ac 功率量程 0.1w-9999w 功率因素量程 0.001-1.000 计算方式: 瓦特(w) ÷ [电压(v) × 电流(a)]=功率因数(pf) 频率量程 45-400hz 基本精度 ± 0.4% reading+0.1 % range+1digit 测量速度 5次/秒 输入阻抗 1m (所有电压档) 电源供应 100 ~ 240 v ac, 50/60 hz 体积与重量 270mm长 × 230 mm宽 × 110 mm高, 1.8kg 附件 电源线、保险丝、说明书

本产品的加工定制是是，类型是多功能功率测量仪表，品牌是上海贸创，型号是MC-X617，可测电压范围是75-700（V），可测电流范围是0.5-26（A），准确度等级是0.5，外形尺寸是270X230X110（mm）