

96*48功率因数表 DP3-COS单相数显功率表 智能LED显示功率因数表

产品名称	96*48功率因数表 DP3-COS单相数显功率表 智能LED显示功率因数表
公司名称	上海精英仪表电器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:智能功率测量仪表 品牌:JYINS/精英
公司地址	上海市金山区朱泾镇仙居路218号3幢213室D座
联系电话	021-52386693 13646516523

产品详情

产品型号: jyk-dp3 功率因数表

外形尺寸: 48mm (h) × 96mm (w) × 100mm (d) 开口尺寸: 45 (h) × 91 (w) mm

产品描述&技术参数

k系列可编程数显表功能和特点: 1.显示倍率、通讯地址、波特率等通过面板上按钮可任意设置, 使用非常灵活方便。2.所有均可带1路模拟量输出, 可选择被测量的变送输出, 输出为4~20ma, 0~5v, 0~12~20ma等可选。3.可选继电器报警输出, 对被测量参数实现上下限监控。4.可带rs-485数字接口, 采用标准modbus-rtu协议。5.适用范围广、组合功能强。6.数字校零、数字校调, 精度高, 性价比极高。

一、测量范围1、交流电压测量范围: 直接输入: ac 600v、199.9v、19.99v、1.999v,

使用电压互感器输入: (可根据用户要求定制) 2、交流电流测量范围:

直接输入: 5a (2.000a、200.0ma, 可根据要求定制)

使用电流互感器输入: (x 5a)

10a、15a、20a、50a、100a、150a、200a、500a、1000a、1500a、2000a、2500a3、直流电压测量范围:

直接输入: dc 600v、199.9v、19.99v、1.999v, (可根据用户要求定制) 4、直流电流测量范围:

使用分流器输入: (x 75mv);

10a、15a、20a、50a、100a、150a、200a、500a、1000a、1500a、2000a、2500a

直接输入: (可根据用户要求定制) 二、技术参数1、电

源: ac220 ± 10% 2、

整流线路: 正弦波平均值检波, 显示有效值3、精度: 输入满量程的0.5% ± 2个字 4、

采样速度: 约2.5次/秒5、显示: 3—位led (1999) 6、

使用温度: 0~40 7、功耗: 6va 8

、最大输入: 电压表: 600v (交流电压表不要输入600v以上)

交流电流表: 5a; 直流电流表: 2000a/75mv

本产品的加工定制是是，类型是智能功率测量仪表，品牌是JYINS/精英，型号是JYK-DP3，可测电压范围是可编程的（V），可测电流范围是可编程的（A），准确度等级是0.5，外形尺寸是48*96（mm）