

## SL-004离子风枪 4.6k ( V )

产品名称	SL-004离子风枪 4.6k ( V )
公司名称	上海律安实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:sl-004 输入电压:4.6k ( V )
公司地址	上海市闵行区光华路2118号B幢502室 - F
联系电话	021-57630031 18930739031

## 产品详情

sl-004离子风枪是一种可提供离子到物体上的手持式静电消除器,设计用于除尘和中和静电。离子作用距离可达1米,需要和相配的高压电源供应器一体使用(高压电源供应器需要另外购买)。

sl-004a离子风枪是一种可提供强力离子风到物体上的手持式静电消除器,设计用于除尘和中和静电。离子作用距离可达1米,需要和相配的高压电源供应器一体使用(高压电源供应器需要另外购买)。

sl-004b离子风枪是一种可提供强力离子风到物体上的手持式静电消除器。它的风量范围比一般离子风枪更宽,设计用于除尘和中和静电。离子作用距离可达1米,需要和相配的高压电源供应器一体使用(高压电源供应器需要另外购买)。

sl-004d离子风枪采用交流电晕放电,可产生大量平衡良好的空气正负离子,高效除尘和除静电。风枪采用进口轻型塑胶枪体,易于握在手中,作业效率高并且可防止高压感应电对人体造成的电击感。虽为强力空气吹送,但噪声低,可更换放电针,需要和相配的高压电源供应器一体使用(高压电源供应器需要另外购买)。

技术参数：	型号	sl-004	sl-004a	sl-004b	sl-004d
	操作电压	4.6kv	4.6kv	4.6kv	4.6kv
	消耗电流	200 μ a	200 μ a	500 μ a	200 μ a
	操作温度	0-50	0-50	0-50	0-50
	重量	0.5kg	0.5kg	0.6kg	0.5kg
	高压电线	3m	3m	3m	3m
	空气压力	40-70psi	40-70psi	40-70psi	3kg
	气流速度	10m/sec	10m/sec	10m/sec	10m/sec
测试结果：	测试条件				
	测试电压：1kv to 100v 环境温度：22				
	距离	150mm	300mm	600mm	900mm
中和时间	正(+)	0.1s	0.4s	0.5s	1.1s
	负(-)	0.1s	0.4s	0.5s	0.9s

备注：1、风速在距枪口150mm处测量2、测试数据会因环境条件而有所变化	
--------------------------------------	--

本产品的品牌是进口、国产，型号是sl-004，输入电压是4.6k（V），气压是40-70（PSI），耗电时间是0.1-1.1（s）