

厦门防静电除尘枪 离子风蛇 离子风舌

产品名称	厦门防静电除尘枪 离子风蛇 离子风舌
公司名称	厦门鑫锦辉电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JH-207 输入电压:220 (V)
公司地址	厦门市湖里区兴隆路500号327单元
联系电话	86 0592 3109191 13459241572

产品详情

厂家直销厦门防静电除尘枪 离子风枪 离子风蛇离子风棒 离子风机

防静电系列>>sp系列自动感应离子风蛇		
sp-005 / 015 / 020自动感应离子风蛇是一种坐立式消除静电的专用设备.使用压缩气毓的除静电产品的一种应用红外线自动感应除静电设备.可手动将蛇管变形使风嘴指向目标方位,让离子气流直接吹向目标表面.外内置高压发生器与机身合为一体方便移动放于各种工作区域.		
产品特点:		
除静电和除尘二合一 机身小型轻巧 可加调节气阀,任意调节风量大小 平衡电压 $0v \pm 30v$ 蛇管可随意变形风咀指向目标位,无需用手操作可让离子气流直接吹向目标表面 能透过高速气流,将离子直接吹至目标表面 离子风量能快速消除静电,防止再粘附物件上		
规格:		

型号	sp-005/015/020
电源频率	50hz/60hz
次级输出电压	4.0kv
额定功率	20w
外形尺寸	154 x 148 x 82mm
重量	2.8kg

sl-004离子风枪

斯莱德dr.schneider pc sl-004离子风枪是一种可提供强力离子风到物体上的手持式静电消除器。设计用于大风量除尘和中和静电。广泛用于精密电子产品，电子组装线，医药制造等。离子作用距离可达1米，需要和sl-007高压电源供应器一体使用（高压电源供应器需另外购买）。

operating voltage(操作电压)	4.6kv(st401a)
current consumption(消耗电流)	200ua
operating temperature(操作温度)	0-50
air volume(重量)	0.5kg
hv cable length(高压电线长度)	3meters
air velocity(压缩空气压力)	40~70psi
operating air velocity(工作气流速度)	> 10m/sec

decay test conditions (测试条件)

operating voltage (操作电压) : 4.6kv testing voltage(测试电压) : 1kv to 100v
temperature (环境温度) : 22

distance (距离)		300mm	600mm	900mm
decay time(中和时间)	positive(正)	0.4s	0.5s	1.1s
	nefative(负)	0.4s	0.5s	0.9s
offset voltage (残余电压)	positive(正)	-23v	-18v	+14v
	nefative(负)	-29v	-16v	+17v

备注：1、风速测试在150mm处；
2、离子测试距离在150mm处；
3、测试数据会随环境条件而变化。

sl-007高压电源供应器

斯莱德dr.schneider pcsI-007高压电源供应器电压为4.6kv，可提供2组高压电源输出供离子风枪、离子风咀、离子风蛇、防静电网等使用，可方便的根据标识和安装说明进行连接静电消除器，斯莱德dr.schneider pc高压电源供应器具有短路保护功能，安全、方便。

operating voltage(操作电源)	110v/60hz or 220v/50hz		
current consumption(消耗电流)	0.23a or 0.12a		
operating temperature(操作温度范围)	0-50		
air volume(重量)	3kg		
hv cable length(高压电线长度)	1.5meters		
output voltage(输出电压)	4.6kv × 2		
output current(输出电流)	max.4.5ma		

本产品的品牌是Dr.Schneider/斯莱德，型号是JH-207，输入电压是220（V），气压是4-5（PSI），耗电时间是0.1（s），重量是3（kg），产品认证是ce