

深圳除静电离子风扇*离子风扇价格*台式除静电离子风扇

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 深圳除静电离子风扇*离子风扇价格*台式除静电离子风扇 |
| 公司名称 | 上海翼企电子商务有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:SP600 输入电压:220 (V) (V) |
| 公司地址 | 上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层G区219室 |
| 联系电话 | 021-60512891 15365101166 |

产品详情

【深圳除静电离子风扇*离子风扇价格*热销台式除静电离子风扇】除静电离子风扇，除静电风扇的详细介绍

除静电离子风扇，除静电风扇可消除宽范围目标或不易接触区域的静电荷。其特点是快速消除静电，离子风覆盖面积大，设有离子针清洁剂，离子发生指示灯，可连续调节风速，内置风机和高压电源供应器，离子平衡电压为 $0v \pm 10v$ 。安装方法：台式、悬挂式。是精密电子产品、电子组装、医药制造组装线、印刷、包装和细小产品成型的理想静电消除器。除静电离子风扇的详细介绍

| | | | |
|--|-------------------------------|-------|-------|
| operating voltage(操作电压) | 110v/60hz or 220v/50hz | | |
| current consumption(消耗电流) | 0.25a or 0.12a | | |
| operating temperature(操作温度) | 0-50 | | |
| air coverage(气流面积) | 40cm × 60cm | | |
| size(外型尺寸) | 90mm(l) × 170mm(w) × 260mm(h) | | |
| weight(重量) | 3kg | | |
| air volume(风量) | 45~110cfm | | |
| ion balance(离子平衡) | $0v \pm 10v$ | | |
| | | | |
| decay test conditions (测试条件) | | | |
| operating voltage (操作电压) : 110v/220v testing voltage(测试电压) : 1kv to 100v | | | |
| temperature (环境温度) : 22 | | | |
| distance (距离) | 300mm | 600mm | 900mm |

| | | | | |
|------------------|-------------|------|------|------|
| decay time(中和时间) | positive(正) | 1.2s | 2.5s | 4.0s |
| | nefative(负) | 1.2s | 2.4s | 3.9s |

备注：1、测试数据以me268a静电测试仪结果为准。

2、测试的数据会因测试时的环境空气温湿度而有所变化。

【深圳除静电离子风扇*离子风扇价格*热销台式除静电离子风扇】

本产品的品牌是SP，型号是SP600，输入电压是220（V）（V），消电时间是1.2s（s）（s），重量是3（kg）（kg），产品认证是ce