

TDGC-2KVA单相调压器

产品名称	TDGC-2KVA单相调压器
公司名称	深圳市柏克电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:2KVA
公司地址	深圳市光明新区公明街道李松蓢第一工业区129号六楼
联系电话	13802562677

产品详情

调压器--产品概述 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tj2j型调压器产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc2、tsgc2型调压器外形呈四角形，属新型产品。

调压器--使用场合 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

工业轻工业家用电器照明系统

调压器--产品性能 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

输入电压	单相220 三相(三相四线)380v
输出电压	单相0-250 三相0-430v
工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加失真
温升	<60
抗电强度	2000v/min

绝缘电阻	单相>5m 三相>2m

调压器--型号规格 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j)调压器)

相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)	台装
单相	tdgc2j	0.5	140×160×200	450×340×220	4.2	6
		1	170×210×230	420×400×250	6.5	4
		2	210×250×230	440×250×500	11.8	2
		3	240×270×230	490×290×260	14.5	1
		5	350×380×270	390×420×310	26	1
		7	350×380×270	390×420×310	26.5	1
		10	350×430×430	430×480×510	54	1
		15	350×430×590	430×480×670	80	1
		20	350×430×590	430×480×670	83	1
		30	350×430×1100	450×480×1170	165	1
		40	350×430×1100	450×480×1170	171	1
单相	tdgc2	0.2	120×110×120	320×280×150	3	4
		0.5	140×130×130	320×280×310	4	4
		1	200×180×180	430×240×440	6.5	4
		2	200×180×200	430×240×440	9	4
		3	220×180×200	480×280×260	11	2
		5	310×240×240	310×280×300	16	1
		10	310×240×410	330×280×500	36	1
		15	310×240×560	330×280×660	48	1
		20	310×240×770	330×280×800	56	1
		30	310×240×1500	390×340×1600	105	1

相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)	台装
三相	tsgc2j	3	170×210×520	250×260×580	21	1
		6	210×250×520	290×300×580	31	1
		9	240×270×520	320×300×580	42	1
		12	350×400×590	430×430×670	73	1
		15	350×400×590	430×430×670	79	1
		20	350×400×590	450×470×1170	81	1
		30	350×430×1100	450×470×1170	765	1
		40	350×430×1100	450×470×1170	170	1
		45	350×430×1100	450×470×1170	175	1
		50	350×430×1100	450×470×1170	180	1
三相	tdgc2	0.6	150×120×330	320×220×420	17	2
		1.5	170×130×340	370×290×420	20	2
		3	270×170×420	340×240×500	20	1

	6	260 × 210 × 460	320 × 270 × 520	28	1
	9	280 × 210 × 480	330 × 270 × 520	35	1
	15	320 × 240 × 570	360 × 300 × 650	48	1
	30	330 × 340 × 1500	390 × 34 × 1600	105	1

调压器--选型提示 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

1、本调压器产品不能多只并联使用 2、三相产品必须接入零线方可正常工作 3、本产品仅室内使用

本产品的电压比是0-300V可调，电源相数是单相，额定功率是2KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是柏克电气，绕组形式是自耦，铁心形式是心式，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是TDGC-2KVA