

1300POF热收缩机组

产品名称	1300POF热收缩机组
公司名称	山东吉源环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	功能:充填,灌装,打包,清洗,封口 品牌:新天地
公司地址	莱芜市钢城经济开发区郑王庄村西、钢城大街以南
联系电话	13806346652

产品详情

pof热收缩膜机组

该机组系三层（五层）热收缩膜机组，是吸收国外先进技术研制的新型双向延伸热收缩膜机组，具有国内先进水平，机组将线性低密度聚乙烯（lldpe）和聚丙烯（pp）通过塑化挤出，模头成型、膜泡吹胀、双向延伸等工艺加工而成热收缩膜制品。产品无毒环保，高透明度、高收缩率且均匀适合半自动及全自动高速包装，制品表面光泽度高、韧性好、抗撕裂强度大、废料可回收利用等特点。被广泛应用于食品，化妆品，礼品，药品，文具，玩具，音像制品，电子，日用品等各行业产品的外包装和集体式包装。

技术参数

项目	pof--1000	pof--1500	pof--1800	pof--2400
挤出机	ex—55x1 ex—40x2	ex—65 x1 ex-45x2	ex—75x1 ex—50x2	ex—90x1 ex—55x2
模具(mm)	120	160	180	200
第一牵引辊(mm)	160*500	160*500	190*600	230*700
牵引电机(n.m)	1.5	1.5	2.2	3.0
机架高度(m)	8	10.5	11.5	12.5
二牵引电机(kw)	1.5	1.5	2.2	3.0
加热烘箱高度(m)	4	4	4.5	5
烘箱加热功率kw	100	120	160	200
冷却风环(mm)	1000	1250	1400	1800
三牵引电机kw	3	4	5.5	7.5
旋转台规格(mm)	2800	3500	4000	4500

旋转电机kw	0.75	0.75	1.5	2.2
卷取电机n.m	10/4	10/4	16/4	25/4
制品最大幅宽(mm)	800	1300	1600	2200
最大产量kg/h	80	120	160	200
总装机容量kw	160	250	350	450
整机重量(t)				

本产品的加工定制是是，功能是充填,灌装,打包,清洗,封口，品牌是新天地，型号是POF-1000，电压是380（V），功率是30、18.5（Kw），包装膜宽是1000（mm），制成袋尺寸是800（mm），重量是1800（kg），包装材料是薄膜，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,气雾剂,护发用品,护肤品类,化妆品类,酸奶,鲜奶，适用行业是餐饮,食品,服装,家纺,玩具,烟酒,医药,五金、机械,礼品、工艺品，物料类型是颗粒，售后服务是能提供优质的服务与技术支持