西林瓶、口服液瓶绞龙式洗瓶机质量保证

产品名称	西林瓶、口服液瓶绞龙式洗瓶机质量保证
公司名称	上海景邦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海景邦 型号:JBXP-I
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢C区50室
联系电话	18121315857 15000620090

产品详情

1超声波洗瓶机特点：
1、结构简单、性能稳定、操作容易、维修费用低。

2、多规格、多用途。

3、可联动使用，也可单机使用。

4、采用气动系统，无污染。

5、采用plc控制操作洗瓶工艺，超声波清洗时间可自由设定。

6、具有残水去除装置。

7、和平盘式清洗方式实现了洗瓶低破损率。

8、装满安瓿瓶的瓶盘可直接进下灭菌烘箱，不需要翻盘。

9、清洗质量符合gmp规范要求。

10、可为用户节省水资源。

2超声波洗瓶机工作原理：

瓶子装入特制的并盘中，特制瓶盘由瓶盘和盖板组成并由瓶盘的带孔子分隔定位。由人工送入第一工位，循环水喷淋注水满江后，下沉至超声波槽进行超声波粗洗；随后瓶盘上升推入第二工位，并口朝下喷淋水冲洗外瓶，把针头插入瓶中（气冲）、一次清洗（注射用水）、二次清洗（注射用水）、三次气冲

、甩干、瓶口朝上、自动进入灭菌烘箱。

本机各功能的动作均有plc程序控制，气源为净化压缩空气，瓶内冲洗用水为注射用水，外壁和超声波初洗用水为循环用水。

3超声波洗瓶机技术参数：
1、电 压： 50hz

2、总功率： 5.2kw

3、超声波功率： 27khz

4、气 压： 0.35-0.45 mpa

5、水 压： 0.30.4mpa

6、耗水量： 瓶子量容积的8-10（以2ml安瓿计）

7、耗气量： 1.5m3/min

8、安瓿破损率： 1ml -1.5%2-20ml -1%其它瓶0.1%

9、澄明度合格率： -98%

10、重 量： 约500kg

11、外形尺寸： 1600x850x1200mm（长x宽x高

本产品的加工定制是是，品牌是上海景邦，型号是JBXP-I，生产能力是1-150（瓶／小时），适用瓶高是20-50（mm），适用瓶径是15-60（mm），输瓶带高度是900（mm），用水量是0.6（吨／小时），压力是0.30.4（Mpa），重量是500（kg），类型是冲瓶机，自动化程度是全自动，适用行业是化工,日化,食品,医药，功率是3kw（Kw），售后服务是上门维修