

立式砂磨机，砂磨机 涂料、染料、油墨等

产品名称	立式砂磨机，砂磨机 涂料、染料、油墨等
公司名称	莱州市鲁州化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:10-120L 适用物料:涂料、染料、油墨等
公司地址	山东烟台莱州市虎头崖工业园206国道191公路处路南
联系电话	0535-2528888 15053591152

产品详情

莱州市鲁州化工机械厂精工生产立式砂磨机、卧式砂磨机等设备上百个品种，结构紧凑，质量稳定，能满足不同规模厂家的需求，适用性强，深受广大用户的欢迎与嘉许，畅销全国各地。

立体砂磨机广泛应用于涂料、染料、油墨、农药、磁带、造纸、皮革化工等行业的高效分散研磨，具有结构简单、起动平稳，送料无级调速连续生产效率高，换色方便、清洗容易、操作简单等优点。

立式砂磨机与球磨机、辊磨机、胶体磨等研磨设备相比较，具有生产效率高、连续性强、成本低、产品细度高等优点。砂磨原理：分散盘带动研磨介质高速运动而产生摩擦和剪切，使物料得到研磨和分散。研磨室采用强制冷却。

砂磨机的使用与维护：

一、试车

- 1、做好试车前的准备工作。
- 2、检查各部件安装是否牢固。
- 3、各机的旋转方向应按箭头所指方向运转（应点动试方向）。
- 4、检查冷却水是否通畅。
- 5、三角带调正适宜再起动，工作50小时后，再调正一次。
- 6、从筒体顶部加入研磨介质。

7、先启动进料泵，输入物料待顶筛上出料后，方可启动主机。

8、较长时间停车后，再启动时，往往由于物料中的固体颗粒和研磨介质沉降而“卡”紧分散器，尤其是粘稠性物料在较低温度时，“刹车”现象尤为严重。此时，点动电机不能启动时，应用手在主轴皮带轮“盘车”辅之，以输入少量对物料有溶解能力的溶剂，使物料溶稀松动后再启动。总之，不能强行启动，以免损坏电器和机体。

9、停车时间较长，应清理筛网所干结的物料。

10、清洗分散器，只能轻微地、间歇性地转动，因为分散器和研磨介质在清洗液中快速运转极易磨损破碎。

11、使用新研磨介质时应进行过筛，以清除杂质破片等异物。

二、故障

1、送料泵不起动或工作中自停：a：电源是否接通；b：保险丝是否熔断。

2、主机不能启动或工作中自停：a：保险丝是否熔断；b：送料泵是否送料；c：三角带是否太松；d：分散器是否被卡住。

3、电机负荷过大：a：物料粘度是否过高；b：研磨介质是否装量过多；c：电器线路是否正常。

4、进料泵不进料：a：管道是否漏气；b：进料管是否堵塞；c：进料泵是否已严重磨损；d：物料粘度是否过高。

5、生产效率下降：a：研磨介质是否太少；b：分散器是否已过度磨损；c：研磨介质是否大量破碎。

本产品的品牌是鲁州化机，型号是10-120L，适用物料是涂料、染料、油墨等，应用领域是化工，主电机功率是7.5-30（kW），送料能力是2-163-24（L/min），生产能力是10-120（kg/h），外形尺寸是70*1100*1800（mm），重量是600-1600（kg），结构形式是立式，类型是涡轮式砂磨机，规格是20-120L