

# 超细微纳米级涡轮吸式卧式砂磨机研磨机

产品名称	超细微纳米级涡轮吸式卧式砂磨机研磨机
公司名称	上海耀环机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:yhws--20 适用物料:油漆涂料
公司地址	上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼451室
联系电话	137612258463 137612258463

## 产品详情

<p>简介 卧式珠磨机一种连续性生产的湿法研磨设备，采用密闭连续式工作腔防止物料挥发，适用于涂料、油墨、颜料、色浆、化妆品、农药、医药等行业的物料研磨，能在短时间内将聚体化的物料颗粒研磨达到要求的细度。操作简单，安全可靠，效率高。特点与原理 通过槽孔和多轮廓的分散盘的作用，带动进口氧化锆珠（或钢珠）于物料进行研磨细化。本机采用进口双断面机械密封，带自动润滑装置，自冷却装置，分散盘及内胆采用特殊钢材，硬度可达到hrc62，经久耐磨！</p> <p style="text-align: center;">技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 驱动电机：交流电机（西门子/防爆）</li><li>2. 电机功率：5.5kw-37kw</li><li>3. 驱动电源：380v/60hz</li><li>4. 料筒容积：5-50l</li><li>5. 冷却方式：循环式冷却液</li><li>6. 机械密封：双端面机械密封</li><li>7. 接触材质：sus304硬化处理/特种钢/氧化锆/硬质陶瓷</li><li>8. 拨杆材质：耐磨不锈钢/硬质陶瓷/氧化锆</li><li>9. 研磨介质：进口氧化锆珠（2-2.4mm）</li><li>10. 支架材质：q235-a</li></ol>
---

## 11. 输送泵： 气动隔膜泵

序号	型号	处理量 (l/h)	驱动功率 (kw)	选型参数 容积 (l)	研磨介质 (mm)	外形尺寸(mm)
1	yhm-5	450	5.5	5	2.0-2.5	1600x1100x1760
2	yhm-15	600	11	15	2.0-2.5	1700x1100x1840
3	yhm-30	750	22	30	2.0-2.5	1830x1150x1750
4	yhm-50	750	30	50	2.0-2.5	1900x1150x1800

注：\*表中处理量是以"粘度=10000cps"为介质时测定的数据，选型应根据产品的粘度、比重等参数进行计算。\*本表数据如有更改，恕不另行通知，正确参数以提供的实物为准。

\*如有疑问欢迎来电！

包装及运输

包装：采用耀环公司标准包装

运输：汽运 / 物流

本产品的品牌是耀环，型号是yhws--20，适用物料是油漆涂料，应用领域是化工涂料油漆油墨，主电机功率是30（kW），送料能力是50（L/min），生产能力是200（kg/h），外形尺寸是2\*1.8\*1.5（m），重量是900（kg），结构形式是卧式，类型是涡轮式砂磨机，产品单价是58000.00