

对色灯箱六光源F/A D65 TL84 UV CWF U30 比色箱

产品名称	对色灯箱六光源F/A D65 TL84 UV CWF U30 比色箱
公司名称	深圳市美思光源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:BT-600-6 测量精度:0.1mm
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道京基御景印象1栋E座15层1502号房
联系电话	13823184890 13410376735

产品详情

产品适用、价格适中、服务优质 设计、生产、开发、销售一条龙服务的。

【温馨提示】 产品图片、说明以及价格仅供参考，详情还请来电或旺旺咨询

标准光源广泛应用在各行各业的颜色管理领域，用于准确校对货品的颜色偏差。因为不同光源拥有不同的辐射能量，在照射到物品上时，会显现不同的颜色。工业生产中的颜色管理，品检员虽然已仔细地对比过货品的颜色，但因为环境光源不标准或与客商所使用的光源不一致，不同光线下所看到的颜色各异，货品色差很难判定。客商验货时会因为色差超出标准范围而投诉，甚至退货，从而严重影响了公司商誉。

要有效解决上述问题，最有用的方法就是在检定货品的颜色时，必须在相同的光源及可控制的

条件下进行。例如国际通用标准中常采用七色人工日光（cie d65--artificial daylight 6500k

色温)作为评定货品颜色的标准光源。特别是夜班时间,使用标准光源检测货品颜色偏差尤其重要。标准光源箱除能提供d65光源外,同时还提供tl84、cwf、uv、a/f等光源,具备测试同色

异谱效应的功能。适用于:纺织、印染、服装、皮革、鞋材、塑胶、电器、喷涂、电镀、涂料、油墨、颜料、化工、

印刷、包装、家具、建材、摄影等颜料管理领域。优点:·显示每种光源的使用时间、名称和开关次数·光源自动切换,具备同色异谱功能·无需预热,不会闪动,可保证快速而可靠的评价颜色·能耗小,不发热(无需散热),发光效率高·配置更完整的英、美标准常用光源·光源名称可改变,增加光源更方便配置:·d65国际标准人工日光(artificial daylight);色温:6500k功率:20w x 2支·tl84欧洲、日本、中国商店光源;色温:4000k功率:18w x 2支·cwf美国冷白商店光源(cool white fluorescent);色温:4150k功率:20w x 2支·f家庭酒店用灯、比色参考光源;色温:2700k功率:40w x 4个·uv紫外灯光源(ultra-violet);波长:365nm功率:20w x 1支·u30美国暖白商店光源(warm white fluorescent);色温:3000k功率:18w x 2支(可选购配件:光源扩散板45度标准看台备用灯管盒)灯箱性能:1.国际照明学会(cie)所认可的七色人工日光,其色温为6500k。2.光源的照度范围为750至3200勒克司(luxes)。3.光源的背景颜色为吸光型中灰色(neutral grey)。使用灯箱时,应尽量避免外界光线照射到

被检测物品上,同时灯箱内不可放置其它杂物。4.具备测试同色异谱效应的功能。多种光源之间采用微电脑控制刹那间快速切换的方式,以准确对

比货品在不同光源下的颜色差异。灯管点亮时应避免象家用日光灯那样一闪一闪的情况。5.准确记录每组灯管的使用时间,特别是d65标准灯管,在使用超过二千小时后需要换新,以免因

灯管老化而引起检测误差。6.提供紫外灯光源ultra-violet(uv),用于检测使用荧光及增白染料的物品,同时可以用于补

充d65光源中的紫外光。7.提供商店光源,国外客户要求使用其它光源作对色用,如美国客户经常要求的cool white

fluorescent(cwf)、欧洲及日本客户要求的triphosphor lamp p15(tl84)。这是因为货品是摆放在室内货架上供顾客挑选,顾客在决定是否购买该物品时是在商店灯光下进行,而并非在室外

阳光光线下,所以使用商店灯光作对比颜色日益普遍。

本产品的品牌是美思,型号是BT-600-6,测量精度是0.1mm,电源电压是220(V),外形尺寸是710*540*625(mm),重量是28(kg),用途是颜色管理领域,加工定制是是