

油墨粘度控制器，粘度控制仪

产品名称	油墨粘度控制器，粘度控制仪
公司名称	汕头市荣泰包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:粘度控制器 重量:19 (kg)
公司地址	汕头市龙湖区黄山路58号1幢408号房之一
联系电话	13923519353

产品详情

粘度控制器性能简介:本机适用于印刷行业自动稀释油墨和胶水粘度，使用简单方便，无需人工调节油墨，只需根据产品要求，设定好粘度值，脉搏跳动式检测器检测粘度，气动隔膜泵循环油墨和胶水，安全可靠，检测度准确，使用粘度控制器自动跟踪监控，使印刷色彩、复合、涂布的粘度保持一致。特点：
以气泵的频率（赫兹）为控制单位。显示屏数字更大，观察容易，操作人员易于设定、调整。单一机组即可完成油墨循环，搅拌，粘度控制。稳定油墨粘度减少印刷缺陷。大幅降低成本。气动隔膜泵循环油墨安全可靠。只要半加仑溶剂和一分钟时间，即可完成清洗工作。自动润滑系统，延长使用寿命。特殊材料墨管更加柔软，恢复有力。

技术参数：

检测粘度范围：12-50s(no3 viscosity cup)

电压：ac 220v

功率：15w

外形尺寸：440mm*260mm*650mm

净重：19kg

油墨循环量：10-15l/min

空气压力：4-8bar

本产品的加工定制是否，型号是粘度控制器，重量是19（kg），外形尺寸是440mm*260mm*650mm（mm），产地是合资，品牌是粘度控制器，包装是环保纸包装，规格是440mm*260mm*650mm