

## 枣庄运达产AP-3台式手动手扳压力机，

产品名称	枣庄运达产AP-3台式手动手扳压力机，
公司名称	枣庄雷克机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:小型冲压机，压接机 品牌:运达
公司地址	枣庄市市中区光明大道88号
联系电话	06328078595 15965110838

## 产品详情

制动鼓镗床T8376用途:主要用于各种进口和国产中、大型、重型车辆制动鼓的镗床。本机适用于汽车修理厂、客车公司车队、维修服务站、工矿企业运输车队等车辆制动鼓的镗修。同时也适用于制动鼓厂家作为半精镗设备。

用途:主要用于各种进口、国产中、大型、重型车辆制动鼓的镗孔加工。本机适用于汽车修理厂、客车公司车队、维修服务站、工矿企业运输车队等车辆制动鼓的镗修。同时也适用于制动鼓厂家作为半精镗设备。

特点:

1. 刚性强，镗速快:机床底盘厚度450mm，传动与机座一体，提高了机床整体刚度。主轴转速有34、52、80三种，加工速度在每分钟30mm以上，切削深度在3mm以上，适合不同的加工需求。

2. 加工范围大:加工直径范围180-700mm，滑板工作行程可达550mm。是国内制动鼓直径范围和加工深度最大的制动鼓镗床。

3. 用途广泛:可选配三爪自定心卡盘，可加工各种无轮毂制动鼓。适合批量加工和生产使用。

4. 结构新颖:整机外观简单、美观、实用。导轨采用风琴式门帘保护，并配有快速微调进刀装置。

5. 操作方便:集中按钮控制，配有电动快速起重和手动起重装置，具有良好的舒适性。可选配制动鼓起重机和制动鼓运输小车，减轻工人的劳动强度，提高生产效率。

#### 制动鼓镗床T8376主要技术参数

加工直径范围220- 700mm

滑板行程550毫米

主轴转速34、 52、 80 r/min

通孔量0.16、 0.26、 0.41 mm/r

刀架移动速度(向下)30mm /min

电机功率1.1 kw

尺寸1020 × 900 × 1620

机器重量1050 /1100kg

蹄板夹头、 三爪卡盘、 制动鼓起重机专用配件