

手动压接机，手动压力机(含4套模具)

产品名称	手动压接机，手动压力机(含4套模具)
公司名称	深圳市汉鑫五金模具有限公司
价格	面议
规格参数	类型:手动压接机 品牌:汉鑫
公司地址	深圳市宝安区福永街道稔田工业区14号厂房一楼01
联系电话	13510668857

产品详情

手动压接机主要技术参数表：

技术参数	hp01	hp02	hp03
公称压力 (kn)	0.5(50kg)	2(200kg)	2(200kg)
最大行程 (mm)	35	40	80
最大闭合高度 (mm)	109	142	210
闭合高度调节量 (mm)	63	79	130
喉口深度 (mm)	55	63	89
模柄孔直径 (mm)	10	12	12
工作台面尺寸 (mm)	99 × 100	115 × 130	140 × 150
外形尺寸 (mm)	225 × 120 × 305	250 × 170 × 400	320 × 215 × 530
净重 (kg)	8	13.5	16.5

用途：手动冲床是轻小型冲压设备，具有结构精巧，性能优越，操作方便，精度稳定、安全可靠等特点，封闭高度及行程长度均可调。广泛适用于电子、仪表、汽车、计算机、照相机等行业，可对金属与非金属薄板、条料、卷料进行剪切、冲孔、落料、弯曲、浅拉伸、压接、铆合和成形等工序的加工

优点：

- 1.手扳压机使用灵活、调整方便、保养简单、无需电源。是用于铆接、折弯、冲裁、装配等工序的通用设备。
- 2.机身坚固，易于操作
- 3.机头与工作台面距离可以快速方便调节
- 4.工作台表面宽的t型槽可方便压紧工件

5.可加长喉深及机体高度

6.通过增加附属设备，应用范围可以大大扩展

本产品的加工定制是是，类型是手动压接机，品牌是汉鑫，型号是HX-S50，最大压接力是2（N），行程是80（mm），外形尺寸是320×215×530（mm），重量是16.5（kg）