

## <>台湾DAHO高精度电子比重计 DH-120M高精度固体密度计

产品名称	<>台湾DAHO高精度电子比重计 DH-120M高精度固体密度计
公司名称	东莞市莞城博晟电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌:DAHO 型号:DH-120M
公司地址	中国 广东 东莞市 红山西路1号友和大厦1108号
联系电话	86-076913414391077 13414391077

### 产品详情

-----日本主机、密度精度万分之一、高稳定性

主要针对：品质管理密度测量、基础材料密度研究、微小型产品密度测量、高密度产品密度检测、重点实验室、材料学研究

依据：astm d792、astm d297、gb/t1033、gb/t2951、gb/t3850、gb/t533、hg4-1468、jis k6268、iso 2781、iso 1183、gb/t4196、gb/t4123、gb/t5586、jb/t7780...等标准规范。

应用阿基米德原理与现代电子技术结合，采用日本原装进口主机，经久耐用、设计美观、做工精细、性能稳定、功能强大、测量精度高、操作简单快捷，仅需一个测量步骤即可显示密度值。装配一体成型精密铝合金测量平台，透明水槽，防腐蚀、耐摔耐破。操作更简便、更快速、更省力。

u 详细技术参数：

- 1、 型号： dh-120m            dh-200m
- 2、 密度解析：0.0001 g/cm<sup>3</sup>        0.0001 g/cm<sup>3</sup>
- 3、 最大称重：120g            200g
- 4、 最小称重：0.0001g        0.0001g
- 5、 测量范围：0.0001—99.9999g/cm<sup>3</sup> 0.0001—99.9999g/cm<sup>3</sup>

u 主要特点功能：

quick test快速测试任何固态产品的密度值

适合微小型产品与高密度产品密度检测

一个操作步骤即显示密度值

密度>1、<1皆可测量

全自动零点跟踪功能

全自动环境调整功能

具有实际水温补偿功能

使用水作介质，也可使用其它液体介质

采用铝合金测量配件，水槽防腐蚀、耐摔耐破

含rs-232c通信接口，方便连接pc与打印机，可选购de-40打印机打印测量数据

u 标准附件： 主机一台、 水槽一个、 测量台一套、 镊子一支、 温度计一支、 测颗粒配件一套、 测浮体配件一套、 电源变压器一个、 100g砝码一个

u 测量步骤：

将产品放入测量台，测空气中重量，按memory键记忆。

将产品放入水中测水中重量，显示密度值。

u 技术规格与关联产品：

品牌	daho	
型号	dh-120m	dh-200m
称重范围	0.0001~120g	0.0001~200g
密度精度	0.0001 g/cm <sup>3</sup>	
密度范围	0.0001~99.9999g/cm <sup>3</sup>	
测量种类	任何固体形态之密度----橡胶制品、塑胶制品、金属制品、塑料颗粒、薄膜、浮体、粉末泡体、粘稠体、紧固件、管材、板材、玻璃...等类型产品。	
测量原理	阿基米德原理	
测量时间	约5秒	
记忆方式	一个步骤记忆方式	
比重测量架	精密铝合金一体冲压成型专业比重测量架（尺寸：长13.5cm×宽5cm×高11.6cm）	
测量水槽	一体注塑成型透明专业测量水槽（尺寸：长16.9cm×宽9.8cm×高8.3cm）	
结果显示	密度	
参数设定	水温设定、测量介质密度设定	
校正方式	单键自动校正、自动检测之功能	
输出方式	rs-232c标准通信接口、方便测试数据输出与打印	
标准附件	主机一台、 水槽一个、 测量台一套、 镊子一支、 温度计一支、 测颗粒配件一套、 测浮体配件一套、 电源变压器一个、 100g砝码一个	
选购附件	de-40打印机	
电源	ac~220v / 50hz	

本产品的加工定制是否，品牌是DAHO，型号是DH-120M，类型是电子密度计，测量范围是0.0001~120g，准确度是0.0001g/cm<sup>3</sup>，显示方式是数显