

多晶太阳能电池组件 恒聚祥

产品名称	多晶太阳能电池组件 恒聚祥
公司名称	衡水恒聚祥太阳能电池有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒聚祥 型号:HJXM180
公司地址	深州市太古庄乡政府西侧
联系电话	18632808528

产品详情

hjxm180 ~ hjxm200产品性能参数：

hjxm180 ~ hjxm200 technical parameters:

型号model	hjxm180	hjxm185	hjxm190	hjxm195
开路电压voc(v)	43.5	43.8	44.2	44.6
短路电流isc(a)	5.43	5.53	5.63	5.72
最佳功率点电压vmp(v)	35.8	36.1	36.4	36.8
最佳功率点电流imp(a)	5.02	5.12	5.22	5.30
最大峰值功率pm(wp)	180	185	190	195
工作温度范围 operating temperature	-40to+85 ° c			
最大系统电压 maximum system voltage	1000v dc			
最大保险丝额定电流 maximum fuse current rating	10a			
额定工作电流温度noct	47 ° c ± 2 ° c			
短路电流温度系数 (%/k) currenttemperaturecoefficient (%/k)	0.055 ± 0.01			
开路电压温度系数 (mv/k) voltage temperature coefficient (mv/k)	-(150 ± 10)			
最大峰值功率温度系数 (%/k)	-(0.48 ± 0.05)			

power temperature coefficient(%/k)	
承受雪压under pressure	5400pa
承受风压under the pressure	2400pa
输出路端类型	连接器junction box
type of output terminal	
电缆coble	900mm. lapp(4.0mm ²)
接线connection	标准接线插座standard plug and socket
电池solar cell	单晶硅电池125mm*125mm mono-crystalline silicon
	125mm*125mm
电池类型type of solar cell	p型type p
电池数量及排列方式	72(6*12)
no.of cells and connections	
组件尺寸dimension	1580*808*35(mm)
重量weight	15.5kg
适用范围applications	大中型光伏电站，户用发电系统等
	large and medium-sized solar power station,household solar p

本产品的加工定制是是，品牌是恒聚祥，型号是HJXM180，类型是层压太阳能电池板/组件，最大功率是180（W），工作电流是5.02（A），工作电压是35.8（V），开路电压是43.5（V），短路电流是5.43（A），电池数量是72（个,只），外形尺寸是1580*808*325（mm）