

广东凌霄15DG-12全自动增压泵管道增压泵90W热水器加压泵

产品名称	广东凌霄15DG-12全自动增压泵管道增压泵90W热水器加压泵
公司名称	深圳市华清机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:12WG-12、15WG-12、15DG-12 扬程:6 (m)
公司地址	深圳市龙岗区龙岗深汕路龙岗段83号东南星五金交化市场A106、A107号
联系电话	0755-89754655 15817368631

产品详情

一、产品特点： 泵：是旋涡式泵。泵体材料为铸铜，该泵采用优质机械密封，产品经优化设计，具有运行平稳、性能可靠、全扬程运行、经久耐用的优点；该泵的特点是小流量、高扬程、体积小、容易安装。 电机：电机机座材质为优质铝合金；整泵使用寿命长；b级绝缘，ip54防护等级，连续工作方式，确保使用安全、方便。 已获认证：

1、3c中国强制安全认证二、适用范围： 1、输送清水，液体温度 45 .

2、家庭主管增压供水. 3、家庭式热水器增压.三、工作条件：

1、输送介质温度：常温型 +5 ~ +45 . 2、最高环境温度：+50 .

3、最高海拔: 1000m.四、选型须知：

1、要求泵的流量和压力，便于正确选型； 2、产品使用地区的电压和频率：单相

220v/50hz； 3、安装自动开关与不配装自动开关可选择。

型号model	功率p2 (w)	进水口	出水口	重量 (kg)	包装尺寸(mm)
15dg-12	90	g3/4	g3/4	4.5	175*135*215
型号model	功率p2 (w)	进水口	出水口	重量 (kg)	包装尺寸(mm)
12wg-12	40	g1/2	g1/2	2.5	180*110*100
15wg-12	60	g1/2或g3/4	g1/2或g3/4	2.8	185*110*100

本产品的品牌是广东凌霄，型号是12WG-12、15WG-12、15DG-12，扬程是6 (m)，流量是10，转速是2800，功率是90 (w)，材质是铸铁，性能是自动，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，驱动方式是电动，叶轮数目是单级，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式