

120w家用超静音全自动冷热水增压泵太阳能热水器增压另有200W300W

产品名称	120w家用超静音全自动冷热水增压泵太阳能热水器增压另有200W300W
公司名称	浙江北工工具有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:15 - 9 扬程:9 (m)
公司地址	中国 浙江 温岭市 温峤江夏工业区
联系电话	00 86 86997985 18657696687

产品详情

120w全自动增压泵(外配水流开关)

200w全自动增压泵(外配水流开关)

320w全自动增压泵(外配水流开关)

因水泵本身质量问题引起的损坏,实行半年包换,来回运费由买家负责!(仅限于此款水泵)

请勿无水干运转!

由于用户不了解此泵,安装在自来水进口总管路上用来为家庭整体管路增压,这个泵功率120w对整体增加的压力很小,请选用本店功率大点的其他管道增压泵屏蔽泵。这个水泵用于家庭浴室管路增压/太阳能热水器供水的单独管路增压/太阳能热水器热水出水管路增压。

请不要安装在浴室内和其他潮湿环境中!

没使用过此泵的用户请咨询后再购买,以免造成不便!

名称:超静音自动屏蔽增压泵

品牌:frank 转轴材料:高硬度陶瓷

型号：rs15/90 功率：120w

最大扬程：9m 最大流量：30l/分钟

管径：dn20/15mm，4分/6分通用 输送介质：4~110 液体（不含固体颗粒，杂质）

控制方式：自动/手动 重量：3kg

泵尺寸：进出水口长160cm宽11cm高14cm

开关说明：自动（水流自动开关控制：有水流动自动启动，没有水流动自动关闭；即用水时水泵启动，不用水时水泵自动关闭）/手动（水泵接通运转）/关（水泵停止状态）。

提示：

包装中附件有 1 合格证 2 说明书 3 两对接头

水泵通常坏的几率很小，如果是有问题通常是管道里面有杂质开住水泵的流量开关，使水泵没有办法自动起停，装了过滤器就很难发生这种情况，会延长水泵的使用寿命。

产品用途：

- 1、主要用于解决家庭、公寓顶楼水压不足，自来水增压、热水器增压；
- 2、太阳能热水器热水出水增压，解决由于顶楼落差下而造成的水压不足问题；
- 3、燃气热水器由于水压点不燃的问题
- 4、主要用于小户型家庭用水增压，或是单独给热水器增压使用

产品特点：

- 1.长寿命 此款水泵和电机机形成一个整体单元,转子和定子采用不锈钢套将两者完全屏蔽隔离,内腔冲入泵送的液体来散热，大大的延缓了绝缘老化。（普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许有水，靠自冷方式散热）
- 2.无泄漏 没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,所以更加有效杜绝液体泄漏。（普通增压泵有机械密封。由于长时间高速摩擦，动、静密封有磨损后造成水泵漏液）
- 3.耐高温 叶轮、电机由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，用于家庭地暖和太阳能等热水增压循环更是不在话下。（普通增压泵无1，2，4的优点，只能输送常温液体）
- 4.抗磨损 采用高硬耐磨陶瓷轴承，比起以前的石墨轴套更加坚固，更加耐磨，使用寿命更加长久。（普通增压泵采用金属滚珠轴承和机械密封，所以会腐蚀、磨损导致性能恶性循环）
- 5.超静音 轴套通过泵送的液体润滑，噪音更低，不仔细听听不出运行声音。（普通增压泵因4的原因，使用时间越长声音越响）
- 6.高效率 叶轮采用离心设计，水量大，效率高。（普通增压泵叶轮叶片式设计，低效、易磨

本产品的品牌是FRANK，型号是15 - 9，扬程是9（m），流量是80，转速是2800，功率是120（w），材质是铸铁，性能是自动，原理是离心泵，泵轴位置是水平，驱动方式是电动，叶轮数目是单级，叶轮结构是敞开式叶轮，规格是120W,200W,300W