

GDL 立式多级管道式增压泵 高压补给抽水泵 家用|农用 品质

产品名称	GDL 立式多级管道式增压泵 高压补给抽水泵 家用 农用 品质
公司名称	淮安远大泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:50GDL12-15X10 扬程:150 (m)
公司地址	中国 江苏 淮安 清河区 万达中心写字楼1603号
联系电话	86 0517 89895111 18605178566

产品详情

名称：gdl 立式多级管道式增压泵 高压补给抽水泵 家用|农用 品质第一

gdl立式多级泵吸入、排出口位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成，进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封，用平衡室的压力水进行润滑和冷却。是各大行业冷热水或物理化学性质类似于水等液体输送的最佳泵型。一、gdl立式多级泵gdl多级离心泵gdl多级管道泵型号意义：

二、gdl立式多级泵gdl多级离心泵gdl多级管道泵产品特点：

1、水力模型先进：效率高，性能范围广。2、安装、维修方便：管道式安装、进出口能象阀门一样安装在管道的任何位置及任何方向，安装维修极为方便。3、外形美观：采用优质不锈钢外套，外形美观。4、更少的运行、维修费用：采用优质机械密封，耐磨损、无泄漏、使用寿命长，故障率低，具有更少的运行维修费用。5、独特部件、降低噪音：独特的水力部件设计，良好的过流性能，最大地减少流动噪音。6、立式结构，占地面积小。

三、gdl立式多级泵gdl多级离心泵gdl多级管道泵使用范围：

广泛应用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的输送等。

典型应用：

市政供水及增压

工业循环系统及加工系统

锅炉给水及冷凝液系统

家庭供水

环保水处理，渗透分析系统

农业灌溉及脱水

工业厂房清洗及各种清洗工作

其他许多专门用途

四、gdl立式多级泵gdl多级离心泵gdl多级管道泵使用说明：

1、开启前先向多级泵内注水或用真空泵引水。2、关闭吐出管上的阀及压力表旋塞。3、启动电机，打开压力表旋塞。4、当水泵以正常转速运转时，压力表显示适当压力，然后打开真空表旋塞并逐渐打开排水管路中的闸阀，直至达到规定的压力及真空度。5、多级离心泵停用时先要慢慢关闭排水管路中的闸阀、关闭真空表旋塞，并停止电机，然后关闭压力表旋塞。6、如长期停用多级离心泵，应拆卸泵体将泵零件的水擦拭干，并在滑动面上涂上防锈油妥善保存。7、多级离心泵运转时应经常检查水泵及电机轴承温度，不得超过外界温度35℃，其极限温度不得大于75℃。8、在轴承体内时常注意加油。9、随时调整填料压盖的松紧程度，正常漏水以点滴为宜。10、运转过程中如发生噪音或异常的声音时，应立即停车检查。

五：故障与排除

gdl 立式多级管道式增压泵 高压补给抽水泵 家用|农用品 品质第一

应用场合

供水增压：高层建筑、居民小区、宾馆、旅馆、学校等场合日常生活供水、消防供水及冷热水循环增压。

工业增压：流程水输送系统、清洗系统增压、设备配套设施。

空调/制冷：小型制冷设备和空调设备冷却水循环增压。

灌溉：农田、果园或园林喷灌等。

结构特点

多节段管道式设计，具备多级泵的压力大和管道泵便于安装维护。

叶轮、中段、导叶均采用国标304不锈钢制造，输送介质清洁卫生。

吸入口与出水口大小相同且在同一水平轴线上，方便安装和维护。

轴封用高温耐磨机械密封，完全不泄漏，可输送100℃左右的液体。

gdl型立式多级管道泵

型号model	流量(m ³ /h)	扬程(m)	电机功率(kw)	转速(r/min)	
25gdl2-12 × 3	2	36	1.1	2900	
25gdl2-12 × 4		48	1.1	2900	
25gdl2-12 × 5		60	1.5	2900	
25gdl2-12 × 6		72	1.5	2900	
25gdl2-12 × 7		84	2.2	2900	
25gdl2-12 × 8		96	2.2	2900	
25gdl2-12 × 9		108	2.2	2900	
25gdl2-12 × 10		120	3	2900	
25gdl2-12 × 11		132	3	2900	
25gdl2-12 × 12		144	4	2900	
25gdl4-11 × 3		4	33	1.1	2900
25gdl4-11 × 4			44	1.5	2900
25gdl4-11 × 5	55		2.2	2900	
25gdl4-11 × 6	66		2.2	2900	
25gdl4-11 × 7	77		3	2900	
25gdl4-11 × 8	88		3	2900	
25gdl4-11 × 9	99		3	2900	
25gdl4-11 × 10	110		4	2900	
25gdl4-11 × 11	121		4	2900	
25gdl4-11 × 12	132		4	2900	
25gdl4-11 × 13	143		5.5	2900	
40gdl6-12 × 3	6		36	1.5	2900
40gdl6-12 × 4		48	2.2	2900	
40gdl6-12 × 5		60	2.2	2900	
40gdl6-12 × 6		72	3	2900	
40gdl6-12 × 7		84	3	2900	
40gdl6-12 × 8		96	4	2900	
40gdl6-12 × 9		108	4	2900	
40gdl6-12 × 10		120	4	2900	
40gdl6-12 × 11		132	5.5	2900	
40gdl6-12 × 12		144	5.5	2900	
50gdl12-15 × 2		12	30	2.2	2900
50gdl12-15 × 3			45	3	2900
50gdl12-15 × 4	60		4	2900	
50gdl12-15 × 5	75		5.5	2900	
50gdl12-15 × 6	90		5.5	2900	
50gdl12-15 × 7	105		7.5	2900	

因产品的数量,尺寸和工艺不同,价格也不相同,产品的标价仅供参考,不代表顾客您即将购买型号的实际价格。购买前,请与我们洽谈价格,洽谈成功后您拍下,拍下时请注意填写您购买的具体型号及和我们洽谈的实际价格,并标明是否含税。具体价格,请提供相关的尺寸,型号参数及其它要求(如有需要,我们愿协助您选择合适的型号),然后我们会根据型号核算价格.本公司可接受定制生产 如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

更多详情,欢迎您随时致电咨询!

本产品的品牌是淮安远大,型号是50GDL12-15X10,扬程是150(m),流量是12,转速是2900rpm,功率是11(w),材质是铸铁,性能是耐腐蚀,原理是离心泵,泵轴位置是边立式,驱动方式是电动,叶轮数目是10,叶轮结构是封闭式叶轮,叶轮吸入方式是多级多吸,规格是50GDL12-15*10,排出口径是50,轴功率是11,结构原理是喷射泵