

SVC-60KVA三相高精度全自动交流稳压器 单相稳压器

产品名称	SVC-60KVA三相高精度全自动交流稳压器 单相稳压器
公司名称	上海帝雅电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:60KVA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K26幢
联系电话	18019340758

产品详情

厂家直销 品种齐全

质保一年

集生产加工及销售于一体

温馨提示

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询

不经协商下单者，概不发货；如果给您带来不便，还请谅解！

% 产品概述

svc高精度全自动交流稳压器是由接触调压器、取样控制电路、过压保护、延时输出电路和伺服电机

所组成，当输入电压变化或负载变化时，取样控制电路进行取样、放大、使伺服电机按所需方向调整调压器碳刷的位置，调整输出电压、直到符合额定值，故而达到稳压目的。当输入电压过高或发生故障时，本稳压器过压保护电路启动自动关闭输出，防止用电器受损。当用于冰箱、空调、冰柜的稳压时，可选择延时输出状态，防止短时停电又来电时使压缩机发生闷机而损坏。

产品特点

本稳压器体积小、效率高、波形失真小、调压速度快、性能稳定可靠、保护功能齐全，可长期连续工作，根据用户需要，可设欠压、延时等保护功能。是家用电器和其它用电设备最合适的稳压电源。

使用范围

该系列稳压器适用于工业、农业、医疗、广播电视、通讯通信、科研、文化等领域的中小型机电设备、生产流水线、建筑机械、微机、刺绣、空调、冰箱、音响、电视及其它家用电器、照明等一切需要稳压的场所。

技术参数

输入电压 160 ~ 250v

输出电压 220v ± 3% 110v ± 4%

相数 单相

频率 50 ~ 60hz

调整时间 > 15v/秒

最大额定	0.5	1	1.5	2	3	5	10	15	20	30
(kva)										

输出电流	2	4	6.5	8	10	20	40	60	80	120
(a)										

过压保护 245 ± 5v

延时 短延时3-7秒

环境温度 -5 ~ +40

温升 < 60 (满负荷条件下)

相对湿度 低于90%

波形失真 无附加波形失真

效率 > 95%

耐压 2000v 1分钟

规格型号及安装尺寸

型号	输入电压	输出电压	输出精度	净量(kg)	安装尺寸 (cm)
svc-0.5kva	150v-250v	单相0.5kva-5kva	220v ± 3%	4	19*16*14
svc-1kva		220v与110v	110v ± 4%	5.5	20*19*16
svc-1.5kva				5.8	20*19*16
svc-2kva				10	29*24*19
svc-3kva				12	29*24*24
svc-5kva				15	36*22*29 (台式)
svc-7kva	150v-250v	5kva-60kva 220v	220v ± 3%	16.5	36*22*29 (台式)
svc-10kva				27	42*24*36 (台式)
svc-15kva				64	42*38*75
svc-20kva				70	42*38*76
svc-30kva				95	45*43*87

使用注意事项

1,不要使用过高的负载；2,请使用足够的电线；3,请小心连接好输入电压和仪器设备的输出；4,仪器设备和稳压器的输出电压要统一；5,请选择好输入电压开关与电源电压一样；6,如果保险丝烧坏，请核对负载设备；7,要用同一定额的保险丝，不能使用非额定保险丝或电线；8,安装在干燥通风的地方；

本产品的电压比是150V-250V/220V，电源相数是单相，额定功率是60KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海帝雅，绕组形式是双绕组，铁心形式是环形，铁心形状是R型，外形结构是卧式，效率()是98%，型号是SVC-60KVA，加工定制是是，应用范围是稳压/恒压