

低频EI28插针式变压器骨架，8*17，内有图纸

产品名称	低频EI28插针式变压器骨架，8*17，内有图纸
公司名称	东阳市飞达仪表厂东江分厂
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:50
公司地址	东阳市东阳江镇城镇路117号
联系电话	086-057986188090 13566920585

产品详情

厂家直供ei28*17(2+3p)/8*17 (2+3p) 双槽插针骨架。

满针为3+3p

产品货号：01051

材料：pa66(阻燃增强尼龙)

有库存，供货速度快。生产能力强，日产万只。

有钱一起赚，有财大家发，量大客户可按比例提成。

欢迎各位厂家，经销商来电咨询。

产品尺寸：

窗口尺寸：8.5*17mm

角 距：2个角方向为14.8（尺寸看下面图纸）

5个角方向为7.4（尺寸看下面图纸）

排 距：20.6mm

叠 厚：17mm

槽 宽：7.8+6.3mm

适用ei28矽钢片

单只重量3.2克

详细尺寸请看下面图纸

针角数量可根据客户要求

产品特点：

- 1.本产品无毛刺，绕线边缘采用r角设计，保证绕线时不会勾线(看下面细节图)
- 2.骨架壁增厚，保证插片时骨架不会破裂，变形。
- 3.100%阻燃，用打火机点不燃骨架。
- 4.耐高温。

纸箱包装，木架加固。保证运输途中不出现破裂情况发生。

本厂所有产品如有质量问题，都可免费退换。供货速度快，欢迎订购。

本厂还可为广大新老客户免费开模，欢迎来电详谈。

欢迎各位商友收藏本店铺

本人旺旺不在线或离开状态时请电话联系13566920585 张凯(先生)

下面是尺寸图跟实拍图

本产品的电压比是220，电源相数是单相，额定功率是50，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是kk，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是EI型，外形结构是卧式，效率()是50，型号是EI28