

LED大功率地埋灯 嵌入式3w地埋灯 户外广场公园酒店门口亮化照明

产品名称	LED大功率地埋灯 嵌入式3w地埋灯 户外广场公园酒店门口亮化照明
公司名称	中山市古镇迈伦照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:发仕达 型号:fst-704
公司地址	中山市古镇镇同福北路1号百佳大楼第5栋4楼1区 之1
联系电话	86 0760 89869008 13302597011

产品详情

产品特点:

灯体为压铸铝或不锈钢等材料，防渗水，坚固耐用,散热性能优良，硅胶密封圈，防水性能优良，耐高温，抗老化。5mm-10mm高强度钢化玻璃，透光度强，光线辐射面宽，所有坚固螺丝均采用不锈钢。可选配塑料预埋件，造型别致优雅，可以随意移动，耐腐蚀。光源寿命长，没有意外几乎不需要更换灯泡。一次施工，数年使用。技术参数:

- 1.平均寿命：80000小时以上
- 2.防护等级：ip67
- 3.发光度:180度
- 4.工作环境温度:-20 ± 45
- 5.工作环境湿度:0-100%

使用场所:

广泛应用于公园、广场、人行道、商场、私人别墅、花园、草地、娱乐场所地板等灯光装饰

电源参数；输入电压:110/220mc ± 15%

交流输入频率:47 ~ 63hz

输入漏电流:<0.5ma/交流230v

输出直流电压：12v/24v

输出直流电流：20a/10a

输出功率：240w

电网调整率（满载时）：0.5%

负载调整率：1%

输出稳定度：0.5%典型值

输出电压微调范围：±10%

输出纹波（阻性负载时）：100mvp-p典型值

输出过载保护：115~150%

绝缘强度：输入对地 - 1500vac/1min

输入对输出 - 1500vac/1min

输出对地 - 500vac/1min

绝缘电阻：> 50m

保持时间：满负荷时典型值为20ms

上升时间：满负荷时典型值为50ms

温度系数：0.02~0.05%/

外观尺寸：200/110/50

工作环境温度：-10 ~ +50 ,20%~95%rh(无凝露)

储存环境温度：-20 ~ +85 ,20%~95%rh(无凝露)

无故障工作时间 (mtbf)：100,000小时

安全标准：设计符合gb4943, ul1950, en60950

emc标准：设计符合gb9254, en55022

冷却形式：自然冷却

本产品的加工定制是是，品牌是发仕达，型号是fst-704，类型是圆形埋地灯，防护等级是IP67，光源类型是led，光源功率是1（W），电压是220（V），主要适用范围是广场