

颜彩供应LED护栏灯 LED户外亮化装饰灯具阿里巴巴

产品名称	颜彩供应LED护栏灯 LED户外亮化装饰灯具阿里巴巴
公司名称	中山市横栏镇颜彩照明灯具厂
价格	面议
规格参数	型号:YC-15 防护等级:IP65
公司地址	中国 广东 中山市 横栏三沙工业区(公司网站www.yyyled.com)欢迎参观!
联系电话	86 0760 87870959 15362129777

产品详情

产品特性

- 1、采用耐用高温及高性能成型材料高品质的pc外壳，抗腐蚀、抗老化，韧性好，防撞性高，耐高温，抗溶剂力强、抗热胀冷缩性能、混色均匀，透光性好；
- 2、管材颜色有透明，奶白（又称乳白），半透明；管型有圆形，d形（配有堵塞、支架）；
- 3、根据同心圆理论设计，led发光经圆形灯的多次折射，视角可达180度，可视性强；
- 4、光源采用发光二极管,led为固体冷光源，环氧树脂封装，无灯丝发热,确保led长期工作，衰减小,著名品牌芯片，具有节能、环保、使用寿命长等特点
- 5、高亮度led光源，色彩鲜丽，色泽纯正无光斑。有红、绿、蓝、黄、白色、双色、七彩渐变、加以控制可实现多色变化；
- 6、控制形式：可分为管内控制，外置控制器，二种形式。可与dmx512系列控制器驳接，进行ic编程，变幻模式可达数千万种；
- 7、安装方便，投射角度大。防尘，防漏电。

产品规格说明

单色发光：红、黄、蓝、绿、白、暖白等规格型号：d30×30、d50×37、d50×50、d50×60、d80×60、d100×80等额定电压：ac/dc24v、dc12v、ac110v、ac220v等。额定功率：6-12w使用范围：户外、室内、-40至70 使用寿命：5万-10万小时防水等级：ip65灯珠数量：90粒、96粒、108粒、144粒

七彩效果：跳变、渐变、扫描、流水、追逐

我工厂专业生产led数码管，款式包括单色护栏灯、六段全彩数码管、十六段全彩音控屏、十六段全彩像素屏、三十二段全彩像素屏等，六段内控可以实现单根管管内渐变、跳变、流水、追逐、拉幕、开幕等轮廓效果，外控六段可以实现增加整体流水和追逐、立体动画等屏幕效果，外控十六段、三十二段可实现脱机渐变、跳变、流水、追逐、拉幕，cf卡或sd卡全彩图像动画，电脑联机实时播放像素屏。高效防水措施，严格的生产工艺，稳定的质量性能，强大的服务团队，是客户市场战略的坚实后盾。

产品订购事宜

出口品质，符合欧盟各国质量的体系标准

所有产品都是厂家直销。请客户订购此产品时,一定要与本单位确定好产品的各种具体要求,比如电压、光源颜色、透镜角度等，如客户无特殊要求，我们将视为常规规格或以我方要求为准，下单时我们将提供一份确认清单，重要订单仍需传真件确认。我厂图片皆为100%实物摇摇拍摄，因在不用的光线以及显示器下可能会有所色差。产品图片一般为我方实拍图片，由于材料规格更换或要求改变，本单位不保定生产后的货物与你所见图片完全一致，出入之处在所难免。

本公司产品适应全款现金交易或支付宝交易，收款发货，或客户付30%定金后安排生产，然后收余款发货。长期合作且信誉良好的客户付款方式另议。

[付款事项]

本公司产品只适应全款现金交易，收款发货，或客户付30%定金后安排生产，然后收余款发货。长期合作且信誉良好的客户付款方式另议。同时支持小金额在线支付宝交

(支付宝帐号yancailed@126.com)。现金交易请付以下：

建设银行

开户名:方卿

卡号:6227 0032 4173 0087 913

开户行：中山市古镇镇海洲支行

农业银行

开户名:方卿

卡号:6228 4801 0317 9056 215

开户行：中山市古镇镇海洲支行

工商银行

开户名:方卿

卡号6222 0320 1100 3744 664

开户行：中山市古镇镇海洲支行

产品物流方案

已付款货物，可由客户指定物流公司发货或由我方推荐信誉安全且时效、费用实惠的物流公司

未付款或未付清款项货物由我方指定物流公司发货，一般是3-5天收货，快递一般是1-2天，我方不承担运输途中丢失或损坏风险，但有责任协同客户向物流公司索赔。

产品维护保养

led由于有着很多优点，正在越来越多的进入人们的日常生活之中，它的使用量现在变得非常的巨大。它是新器件，有其自身使用的特点。白光led属于电流敏感型的器件，每支led工作时电流不要超过20ma,超过太多led就会很容易烧毁。led如果是正常使用，其寿命是非常长的。

选择正确的灯具应用于适合的场所，有部分led灯不具有防雾功能。因此不适合安装于洗手间等湿气较大的场所。以免导电漏电情况。

产品售后服务

本厂产品质保1年,质保期内产品出现任何质量问题(人为破坏因素及自然灾害除外)皆可维修,维修不好可更换.经销商可将一个季度或半年时间段内的问题产品统一发至厂家集中更换.

led护栏管一根灯管能够同时变化出七种不同颜色,并可产生渐变、闪变、扫描、追逐、流水等各种效果,多根灯管一起配合还可以展示图形和文字.变化时间、变化形式可以任意控制,灯管长度可任意选择(单位:米).寿命长,节能环保,光色柔和,亮度高.抗紫外线照射,防水、防潮.特别适合应用于广告牌背景、立交桥、河、湖护栏、建筑物轮廓等大型动感光带之中,可产生彩虹般绚丽的效果.事实证明,它已经成为照明产品中一只奇葩,绽放在动感都市.led护栏管配置1、led(发光二极管)芯片:可选用进口的台湾广稼/晶元等品牌.2、外壳pc(聚碳酸酯)管:可选用进口德国拜耳/日本三菱等品牌,抗老化、防紫外线、抗冲击效果是最好的.3、外管材可选用圆型/半圆型/三角形/带铝槽;大小可选30mm/50mm/80mm/100mm/110mm;颜色可选奶白/透明.4、led颗数:按每米来计算,可选用96粒/108粒/144粒.5、线路板pcb:可选用全玻纤板/纤维板.板上刷绝缘漆、灌环氧树脂胶.6、控制方式:内控、外控(配置cf卡控制器).7、程序:单色/三彩/七彩/全彩/流水/扫描/追逐/分段(3/6/8/12/16段)/出字/图案/和电脑连接.8、电压:可选用220v/110v/12v/24v,低压需配置防水变压器.9、防水方面:采用堵头罐胶(环氧树脂/热熔胶/硅胶密封)10、保质期:可选壹年/贰年.11、特殊尺寸和规格都可以加工,程序效果可参见本站的工程案例.

led数码管屏

每根护栏管布置有6、8、16个像素点,可采用脱机控制或与计算机连接实行同步控制;可以显示各式各样的动态效果.控制系统采用专用等光编程软件开发编辑,数码管控制花样更改方便,只需将编辑生成的花样格式文件复制进cf卡即可,数码管控制器可以单独控制,也可多台联机控制,数码管安装编排方式任意,适各种复杂工程需求.数码管、控制器以及电源等以标准公母插头连接,方便快捷,并具有独特的外形设计,全新的户外防水结构,广泛应用于各种大厦幕墙、游乐景观装饰照明、各种桥体亮化等场所.

led数码管屏配置1、控制方式:外控(配置cf卡控制器).2、cf卡控制器可控制显示屏、数码护栏管、点光源,像素等(无oe,串行信号输入)的通用控制器.动画文件存于cf卡中,用户可异地更改、更换动画数据文件,操作简单方便.控制器功能丰富:多种播放模式选择、多级速度可调、操作简单方便.单机结构,无需分机,可输出8个通道,每个通道可控制1000-1600个像素.可多台控制器组合或独立使用,同步工作,稳定可靠.可控制常规/异型屏,可控制错位输出的数码管,控制器到数码管之间的连接线在20米内可靠工作.

本产品的加工定制是是,型号是YC-15,防护等级是IP65,光源类型是LED灯,光源功率是8-12(W),电压是-12-24(V),外形尺寸是1000*37*50(mm),主要适用范围是特别适合应用于广告牌背景、立交桥、河、湖护栏、建筑物轮廓等大型动感光带之中,可产生彩虹般绚丽的效果.,包装是一箱40条