

东力扭力限制器 TL扭力限制器 台湾扭力限制器 扭矩限制器

产品名称	东力扭力限制器 TL扭力限制器 台湾扭力限制器 扭矩限制器
公司名称	东莞市友泰机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TL 型号:TL500-1,TL500-2,TL500-C
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市南城宏成机电城A区08栋102号
联系电话	86-0769-21681361-21681362 13652608821

产品详情

摩擦式扭矩限制器特点：

- 1、当超载或机械故障而导致所需扭矩超过设定值时，它以打滑形式限制传动系统所传动的扭力，当过载情形消失后自行恢复联结。这样就防止了机械损坏，避免了昂贵的停机损失。扭力限制器采用弹簧负荷式摩擦表面，以螺帽或螺栓调整弹簧力，预设其滑动扭矩。
- 2、扭矩限制器采用弹簧负荷式摩擦表面.以螺帽或螺栓调整弹簧力.预设其滑动扭矩.
- 3、扭矩限制器可以链轮、齿轮、皮带轮或法兰盘作为中心构件.摩擦片为不含石棉并防锈的干式摩擦片,可用于防爆场合,且耐磨性能良好,寿命长.中间滑动套无需润滑.柏kr扭矩限制器不同于剪销式机械一次使用就须作废,而可以重复使用.

选择方法:

- 1、由负荷条件或机器之设计强度,决定所需的滑动扭矩.如机器的负荷条件不祥,则将扭矩限制器的滑动扭矩设定为其安装轴相关电机所产生扭矩的1.5~2倍.
- 2、请选择扭矩范围和内径范围足够的扭力限制器.由设在摩擦片间的中心构件厚度,决定正确的轴套长度.轴套的选择不可大于中心构件的宽度,中心构件的最大厚度见表(最大)值.

本产品的加工定制是是，品牌是TL，型号是TL500-1,TL500-2,TL500-C，外形尺寸是127（mm），测量范围是2.8-16.8