

行业代理-2500~+2500Pa二等北京补偿式微压计bwy25020一级

产品名称	行业代理-2500~+2500Pa二等北京补偿式微压计bwy25020一级
公司名称	北京协亚电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北京协亚 型号:BWY-250
公司地址	中国 北京市通州区 西营前街34号171室
联系电话	86 010 81597702 13520733824

产品详情

noti
ce

店铺
公告

北京协亚bwy-250补偿式微压计bwy250

一、用途补偿微压计用于测量非腐蚀性气体，压力范围小于2500pa的正压、负压、及差压的测量，也可用来校准其它压力计。二、结构简述补偿微压计由微调部份,水准观测部分,反光镜部分及外壳部分组成.1.微调部分—由刻有200等分的微调盘,固定在长螺杆上,长螺杆动，水匣作上升或下降运动，在水匣静压可接嘴上装有示度准块，示度准块在度板及字板中间移动来指示出水匣的位移高度。2．水准观测部分—在观测筒内装有水准头，以观测由动压管受压力后观测筒内液面的变化。3．反光镜部分由一个反光镜固定在镜壳上，反光镜面反射观测筒内的水准头与液面的接触情况，使水准头尖与其倒影的影尖相接表示微压计读数调整“基点”4．外壳部分—由壳体及横担支持长螺杆，在壳体上装有水准泡及调节螺钉，以调节微压计的螺杆及动压管的垂直。三．主要技术指标1．型号、调节范围、基本误差

型号	bwy-150	by-250
规格	-1500~+1500pa	-2500~+2500pa
最小分度值	0.01mm	0.01mm
基本误差	± 0.8pa	在负1.5~1.5kpa范围内：± 0.8pa在 负2.5~<负1.5kpa范内：± 1.3pa 或在>1.5~2.5kpa
外形尺寸 (d×h)	230 × 322mm	230 × 422mm
重量	5kg	8kg
精度等级		二等标准
工作环境		温度20 ± 5

本产品的加工定制是否，品牌是北京协亚，型号是BWY-250，测量范围是-2500~+2500Pa（kPa），精度等级是二等，环境温度是20 ± 5（ ），装箱数是1