

压力校验仪（欢迎来电咨询，推广）

产品名称	压力校验仪（欢迎来电咨询，推广）
公司名称	江苏国仪自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GY-10BQ 测量范围:-100-2.5,0-6000（kPa）
公司地址	金湖县工业园区工二路8号
联系电话	0517-86951161 13770430805

产品详情

压力校验仪,是为校验各种压力变送器、压力传感器、压力开关、而设计的一款压力校验仪器,因此,在测量压力的同时,也可测量电流或电压,仪器所测压力与设定的压力百分数及测量电流同屏显示,电流及电流百分数可通过显示菜单选择。在校验各种仪表时,可通过面板文件菜单 file 调用 % 进行定位校验。仪器可提供24v回路电源,配备的多种压力显示单位, kpa mpa mmh2o mh2o mmhg mhg psi,均有菜单提示操作,无需记忆按键序列。可存储60台变送器测试数据,通过面板 file 文件菜单 rd 随时查看被校验仪表所记录的数据。

gy-10bq	表压 (p)	负压 (s)	分辨率	精确度	内置手泵
	10kpa	-	1pa	0.075 %	仅bl802
	16kpa	-	1pa	0.075 %	仅bl802
	20kpa	-	1pa	0.075 %	仅bl802
	25kpa	-	1pa	0.05 %	仅bl802
	40kpa	-	1pa	0.05 %	仅bl802
	60kpa	-	1pa	0.05 %	仅bl802
	100kpa -90kpa	10pa	0.05 %		仅bl802
	160kpa -90kpa	10pa	0.05 %		仅bl802
	200kpa -90kpa	10pa	0.05		仅bl802

		%		
240kpa	-	10pa 0.05	仅bl802	
		%		
0.4mpa	-	10pa 0.05	仅bl802	
		%		
0.6mpa	-	10pa 0.05	仅bl802	
		%		
1.0mpa	-	100p 0.05	仅bl802	
		a %		
1.6mpa	-	100p 0.05	仅bl802	
		a %		
2mpa	-	100p 0.05	仅bl802	
		a %		
-	2.4mpa	-	100p 0.05	-
			a %	
-	4.0mpa	-	100p 0.05	-
			a %	
-	6.0mpa	-	100p 0.05	-
			a %	
-	10mpa	-	1kpa 0.05	-
			%	
-	16mpa	-	1kpa 0.05	-
			%	
-	20mpa	-	1kpa 0.05	-
			%	
-	40mpa	-	1kpa 0.05	-
			%	
-	60mpa	-	1kpa 0.1%	-
-	100mp	-	10k 0.1%	-
	a		pa	
-	160mp	-	10k 0.1%	-
	a		pa	

技术参数：

- 最大量程:0~2mpa (20kpa,100kpa,160kpa,200kpa,400kpa,1mpa , 1.6mpa,2mpa)
- 电压参数：v dc：±0~200v 精度：±0.05读数±1个字（测量）
- 电流参数：ma dc：±0~30ma 精度：±0.05读数±1个字（测量）
- 显示：lcd大屏液晶，宽视角，宽温-10~70（摄氏度）lcd
- 电源：外供电ac 220v/50h，内供电6v免维护充电电池
- 功耗：无20ma电流输出时为350mw
- 外形尺寸：250 x 150 x 100mm 重量：4kg
- 压力出厂精度：0.05%(内控精度:0.03%)

压力校验仪,是为校验各种压力变送器、压力传感器、压力开关、而设计的一款压力校验仪器,因此,在测量压力的同时,也可测量电流或电压,仪器所测压力与设定的压力百分数及测量电流同屏显示,电流及电流百分数可通过显示菜单选择。在校验各种仪表时,可通过面板文件菜单 file 调用 % 进行定位校验。仪器可提供24v回路电源,配备的多种压力显示单位, kpa mpa mmh2o mh2o mmhg mhg psi,均有菜单提示操作,无需记忆按键序列。可存储60台变送器测试数据,通过面板 file 文件菜单 rd 随时查看被校验仪表所记录的数据。

gy-10bq	表压 (p)	负压 (s)	分辨率	精确度	内置手泵
	10kpa	-	1pa	0.075 %	仅bl802
	16kpa	-	1pa	0.075 %	仅bl802
	20kpa	-	1pa	0.075 %	仅bl802
	25kpa	-	1pa	0.05 %	仅bl802
	40kpa	-	1pa	0.05 %	仅bl802
	60kpa	-	1pa	0.05 %	仅bl802
	100kpa -90kpa	10pa	10pa	0.05 %	仅bl802
	160kpa -90kpa	10pa	10pa	0.05 %	仅bl802
	200kpa -90kpa	10pa	10pa	0.05 %	仅bl802
	240kpa	-	10pa	0.05 %	仅bl802
	0.4mpa	-	10pa	0.05 %	仅bl802
	0.6mpa	-	10pa	0.05 %	仅bl802
	1.0mpa	-	100pa	0.05 %	仅bl802
	1.6mpa	-	100pa	0.05 %	仅bl802
	2mpa	-	100pa	0.05 %	仅bl802
-	2.4mpa	-	100pa	0.05 %	-
-	4.0mpa	-	100pa	0.05 %	-
-	6.0mpa	-	100pa	0.05 %	-
-	10mpa	-	1kpa	0.05 %	-
-	16mpa	-	1kpa	0.05 %	-

-	20mpa	-	1kpa 0.05%	-
-	40mpa	-	1kpa 0.05%	-
-	60mpa	-	1kpa 0.1%	-
-	100mp	-	10k 0.1%	-
-	160mp	-	10k 0.1%	-
	a		pa	
	a		pa	

技术参数：

- 最大量程:0~2mpa (20kpa,100kpa,160kpa,200kpa,400kpa,1mpa , 1.6mpa,2mpa)
- 电压参数：v dc：±0~200v 精度：±0.05读数±1个字（测量）
- 电流参数：ma dc：±0~30ma 精度：±0.05读数±1个字（测量）
- 显示：lcd大屏液晶，宽视角，宽温-10~70（摄氏度）lcd
- 电源：外供电ac 220v/50h，内供电6v免维护充电电池
- 功耗：无20ma电流输出时为350mw
- 外形尺寸：250 x 150 x 100mm 重量：4kg
- 压力出厂精度：0.05%(内控精度:0.03%)

本产品的品牌是国仪-kz0769，型号是GY-10BQ，测量范围是-100-2.5,0-6000（kPa），精度等级是0.05，环境温度是-20-80（ ），装箱数是1